

15.1 pulgadas todo en uno Toque POS Terminal

- 1519B)

OCOM serie 1519B POS Terminal tiene una base estable, Tiene Inteligencia Celeron UpagC y CPU núcleo Intel I serie como opción, es fácil acceder al puerto IO para dispositivos externos como impresora térmica, impresora de etiquetas, disco USB móvil. Este Modelo es muy conveniente para el mantenimiento. Justo quitando la tapa trasera

Características:

1. Intel Celeron J1900 serie Y procesador Intel Core I3 I5 como opción.
2. Controlador duro Msata SSD 64 ES, SSD de 128 GB y de 256 GB para la opción
3. 10 Panel táctil capacitivo proyectado de punto
4. Pantalla de superficie Ture pLANa y resistente al agua y a los arañazos.
5. Multi Los puertos IO se expanden fácilmente a más dispositivos externos
6. VFD220 o LED8 para visualización del cliente
7. La base metálica hace que se mantenga estable.

Especificación

Model	POS-1519B
Nombre	15.1 pulgadas todo en un solo toque POS terminal
Alojamiento	Carcasa de plástico combinada con metal.
Color	todo color negro
Pantalla principal	15.1 monitor de pantalla táctil de pulgadas
resolución	1024*768
Brillo	250cd/m ²
Vista a ángulo	Horizonte: 150; vertical: 140
Toque screen	10-punto GG proyectado toque capacitivo
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Sendero de la bahía J1900 2,0 GHz, opcional: intel core 3 ^o I3 CPU / núcleo intel 4to procesador i5
Sistema Memoria	1*SO-DIMM milímetros DDRIII ranura, 4GB DDR3
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata 128GB
LAN	10/100 MB, Chip LAN Realtek RTL8111F
Sistema operativo	ventanas 8/7/10, Integrado, NOSOTROSPOS, Linux
Conectividad	
Externo Puertos de E/S	1 botón, Entrada de 12 VCC J reconocimiento*1
	LAN:RJ-45*1, USB*6
	VGA D-sub de 15 pines * 1
	RS 232*2 para J1900, RS232*1, HDMI*1 para I3 I5
	Salida de línea*1, entrada de micrófono*1
Paquete	
Peso	Neto 6.5Kg, Bruto 7.5 Kg
Paquete con espuma en el interior	410*290 * 445 mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Accesorios	

Adaptador de corriente	Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V /5A adaptador de salida
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. ...











