

# 15.1 pulgadas todo en uno Tocar POS Terminal

- 1519B )

OCOM serie 1519B POS Terminal tiene una base estable, Tiene Inteligencia Celeron UpagC y CPU núcleo Intel I serie como opción, es fácil acceder al puerto IO para dispositivos externos como impresora térmica, impresora de etiquetas, disco USB móvil. Este Modelo es muy conveniente para el mantenimiento. Justo quitando la tapa trasera

## Características:

1. Intel Celeron J1900 serie Y procesador Intel Core I3 I5 como opción.
2. Controlador duro Msata SSD 64 ES, SSD de 128 GB y de 256 GB para la opción
3. 10 Panel táctil capacitivo proyectado de punto
4. Pantalla de superficie Ture pLANa y resistente al agua y a los arañazos.
5. Multi Los puertos IO se expanden fácilmente a más dispositivos externos
6. VFD220 o LED8 para visualización del cliente
7. La base metálica hace que se mantenga estable.

## Especificación

|                                   |                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                             | POS-1519B                                                                                                                    |
| Nombre                            | 15.1 pulgadas todo en un solo toque POS terminal                                                                             |
| Alojamiento                       | Carcasa de plástico combinada con metal.                                                                                     |
| Color                             | todo color negro                                                                                                             |
| Pantalla principal                | 15.1 monitor de pantalla táctil de pulgadas                                                                                  |
| resolución                        | 1024*768                                                                                                                     |
| Brillo                            | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                                                         |
| Vista a ángulo                    | Horizonte: 150; vertical: 140                                                                                                |
| Tocar screen                      | 10-punto GG proyectado toque capacitivo                                                                                      |
| <b>Actuación</b>                  |                                                                                                                              |
| tarjeta madre                     | Intel Celeron Sendero de la bahía J1900 2,0 GHz, opcional: intel core 3 <sup>o</sup> I3 CPU / núcleo intel 4to procesador i5 |
| Sistema Memoria                   | 1*SO-DIMM milímetros DDRIII ranura, 4GB DDR3                                                                                 |
| Dispositivo de almacenamiento     | SSD Msata 128GB                                                                                                              |
| LAN                               | 10/100 MB, Chip LAN Realtek RTL8111F                                                                                         |
| Sistema operativo                 | ventanas 8/7/10, Integrado, NOSOTROSPOS, Linux                                                                               |
| <b>Conectividad</b>               |                                                                                                                              |
| Externo Puertos de E/S            | 1 botón, Entrada de 12 VCC J reconocimiento*1                                                                                |
|                                   | LAN:RJ-45*1, USB*6                                                                                                           |
|                                   | VGA D-sub de 15 pines * 1                                                                                                    |
|                                   | RS 232*2 para J1900, RS232*1, HDMI*1 para I3 I5                                                                              |
|                                   | Salida de línea*1, entrada de micrófono*1                                                                                    |
| <b>Paquete</b>                    |                                                                                                                              |
| Peso                              | Neto 6.5Kg, Bruto 7.5 Kg                                                                                                     |
| Paquete con espuma en el interior | 410*290 * 445 mm                                                                                                             |
| <b>Ambiente</b>                   |                                                                                                                              |
| Temperatura de funcionamiento     | 0 a 40 grados centígrados                                                                                                    |
| Temperatura de almacenamiento     | -10 a 60 grados centígrados                                                                                                  |
| <b>Accesorios</b>                 |                                                                                                                              |

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptador de corriente | Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V /5A adaptador de salida |
| Cable de energía       | Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. ...   |













