

# 15.1 y o nch todo en uno Tocar POS T tttterMETROETROETROETROinal

- 1519B )

OCOM serie 1519B POS Terminal tiene una base estable, Tiene Inteligencia Celeren UpagC y CPU núcleo Intel I serie como opción, es fácil acceda al puerto IO para dispositivos externos como impresora térmica, impresora de etiquetas, disco USB móvil. Este Modeloo es muy conveniente para el mantenimiento. justo quitando la tapa trasera

## Características:

1. Intel Celeron J1900 serie Y procesador Intel Core I3 I5 como opción.
2. Controlador duro Msata SSD 64 ES, SSD de 128 GB y d 256 GB para la opción
3. 10 Panel táctil capacitivo proyectado de punto
4. Pantalla de superficie Ture pLANa y resistente al agua y a los arañazos.
5. M ulti Los puertos IO se expanden fácilmente a más dispositivos externos
6. VFD220 o LED8 para visualización del cliente
7. M La base metálica hace que se mantenga estable.

## Especificación

Model	POS-1519B
Nombre	15.1 pulgada todo en un solo toque POS t riminal
Alojamiento	Carcasa de plástico combinada con metal.
Color	todo color negro
Pantalla principal	15.1 monitor de pantalla táctil de pulgadas
resolución i on	1024*768
Brillo	250cd/m <sup>2</sup>
Vista a ángulo	Horizonte: 150 ; vertical :140
Tocar s creen	10 -punto GG proyectado toque capacitivo
<b>Actuación</b>	
tarjeta madre	Intel Celeron Sendero de la bahía J1900 2,0 GHz , opcional : intel core 3º I3 CPU / núcleo intel 4to procesador i5
Sistema Memoria	1*SO-DImilímetros DDRIII ranura, 4GB DDR3
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata 128GB
LAN	10/100 MB, Chip LAN Realtek RTL8111F
Sistema operativo	ventanas 8/7/10, Integrado, NOSOTROSPOS, Linux
<b>Conectividad</b>	
Externo Puertos de E/S	<p>1 p flor botón 1 , Entrada de 12 VCC J reconocimiento*1</p> <p>LAN:RJ-45*1 ,USB*6</p> <p>VGA D-sub de 15 pines * 1</p> <p>RS 232*2 para J1900, RS232*1, HDMI*1 para I3 I5</p> <p>Salida de línea*1, entrada de micrófono*1</p>
<b>Paquete</b>	
Peso	Neto 6.5Kg , Bruto 7.5 Kg
Paquete con espuma en el interior	410*290 * 445 mm
<b>Ambiente</b>	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
<b>Accesorios</b>	

Adaptador de corriente	Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V /5A adaptador de salida
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. ...













