

15,1 pulgadas todo en un solo toque POS Terminal _

(MINNESOTA:POS- 1519)

OCOM serie 1519POSEl terminal tiene una base de aleación de aluminio , tiene Intel Celeron e Intel Core I series CPU para la opción , es fácil acceder al puerto IO para dispositivos externos como impresora térmica, impresora de etiquetas, disco USB móvil. Este modelo es muy conveniente para el mantenimiento quitando la tapa trasera

Características:

1. La serie Intel Celeron y el procesador intel core I3 I5 para la opción
2. Controlador de disco duro Msata SSD de 64 GB , SSD de 128 GB y 256 GB para la opción
3. Panel táctil capacitivo proyectado multipunto
4. Pantalla de cliente lateral opcional MSR y VFD220 montada en la cubierta posterior
5. Pantalla de superficie resistente a los arañazos plana y resistente al agua
6. Ahorre costos de envío desmontando la placa base para encoger el paquete si es necesario

Especificación

Modelo	POS-1519
Nombre	15. 1 pulgada todo en un solo toque POS terminales _
Alojamiento	Cuerpo de la máquina con carcasa de plástico y base de aluminio.
Color	toda la máquina de color negro
Pantalla principal	15. Monitor de pantalla táctil de 1 pulgada
Resolución	1024*768
Brillo	25 0cd/m ²
Ver un ángulo	horizonte: 1 5 0 ; verticales :1 4 0
Pantalla táctil _	Toque capacitivo G+G proyectado multipunto
Subpantalla _	Pantalla de 15 pulgadas sin función táctil para la opción
pantalla del cliente	Pantalla LCD 2 * 20 VFD o 2*20 montada en la cubierta trasera para opción
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , o Intel Celeron J4125, Intel core I3/I5 CPU para la opción
Memoria del sistema	1 ranura SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado
Sistema operativo	Windows 7/8/10, integrado, NOSOTROSP, Linux

Conectividad	
Externo Puerto de E /S J1900	Botón de encendido*1 , conector de entrada de 12 V CC *1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 6
	D-sub VGA de 15 pines * 1
	RS 232*2
	salida de línea*1, entrada de micrófono*1
Opciones	
MSR	MSR lateral opcional
Paquete	
Peso	Neto 6.5Kg , Bruto 8. ___ 0 Kg para pantalla simple
Paquete con espuma en el interior	425*275 * 405mm para pantalla simple, 440*295*425mm para pantalla doble
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 10 a 60gradoscentígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ , adaptador de salida de CC de 12 V / 5 A
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible













