

Características:

Nueva pantalla LCD BOE de 15,6 pulgadas

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto

Pantalla sin bordes, el frontal protege contra salpicaduras directas de agua

Base de aluminio gruesa y estable .

La gestión de cables hace que el escritorio del cajero esté más ordenado

La pantalla del cliente, la pantalla secundaria y la posición de instalación del MSR están reservadas para la opción

Especificación:

Modelo	POS-15 20
Nombre	Terminal pos con pantalla táctil de Windows de 15,6 pulgadas
Alojamiento	Cuerpo de máquina de plástico ABS con base de aleación de aluminio
Color	todo el cuerpo de la máquina de color negro
Monitor	
Pantalla principal	monitor de pantalla táctil de 15,6 pulgadas
Resolución	1366*768
Brillo	25 0cd/m ²
Ver un ángulo	horizonte: 1 5 0 ; verticales :1 4 0
Pantalla táctil	Toque capacitivo G+G proyectado multipunto
Subpantalla	Pantalla de 13,3 pulgadas , con o sin función táctil, resolución 1366*768
pantalla del cliente	2*20 VFD o 2*20 LCD montados en la tapa trasera como opción
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , o CPU Intel Core I3/I5 para la opción
Memoria del sistema	1 ranura SO-DIMM DDR 3 , 4GB DDR3L / 1333 MHZ, 8GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado
Sistema operativo	Windows 7/8/10, integrado, WEPOS, Linux
Conectividad	
Puerto de E /S externo (J1900)	Interruptor de encendido * 1 , 12 V CC en J ack * 1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 6
	COM (RS232) * 1 , se puede ampliar más puertos RS232 para la opción
	VGA (D-sub de 15 pines)*1
	Salida de audio * 1 , entrada de micrófono * 1

Opciones	
MSR	MSR lateral opcional
Paquete	
Peso	Neto 4.0 Kg , Bruto 6.0 Kg
Paquete con espuma en el interior	460* 295 * 415mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 10 a 60gradoscentígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ , adaptador de salida de CC de 12 V / 5 A
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc.











