

Pantalla táctil de aluminio fundido a presión súper delgada con Windows/Android de 15,6 pulgadas POS Terminal

(MINNESOTA: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS El terminal tiene carcasa y base de aleación de aluminio, tiene CPU Intel Celeron y serie Android como opción, tiene ricas interfaces de E/S para conectarse a más dispositivos externos.

Características:



Un buen sistema de disipación de calor hace POS trabajar bien en ambientes más hostiles;

La pantalla táctil súper delgada y el diseño elegante mejoran su perfil más alto;

Estructura separada más científica para un fácil mantenimiento y desmontaje.

Especificación

Modelo	POS-1562-W	POS-1562-A
--------	------------	------------

Nombre	táctil de 15,6 pulgadas POS terminal	
Material de la carcasa	Carcasa y base de aleación de aluminio.	
Mostrar		
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15,6 pulgadas	
Resolución	1366*768	
Brillo	220cd/m2	
Ángulo de visión	Horizonte: 90, Vertical: 60	
Pantalla táctil	Táctil capacitivo GG proyectado multipunto	
Subpantalla	Pantalla de 11,6 pulgadas con o sin función táctil para opción	
Actuación		
tarjeta madre	Intel Celeron J6412, CPU Intel core I3 de 2,0 GHz como opción	Serie Rockchip RK3568, cuatro núcleos 2,0G
Memoria del sistema	1 * ranura SO-DIMM DDR4, compatible con 3200 mHZ, opción de 4 GB /8 GB /16 G	A bordo DDR4 4GB, 8G para la opción
Dispositivo de almacenamiento	SSD M.2 de 64 GB o superior, hasta 512 GB	A bordo 32 GB EMMC 64 GB para opción
LAN/WLAN	10/100/1000 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado	10/100/1000Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F, compatible con Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0
Sistema operativo	Compatible con Windows 10/11	androide 11
Conectividad		
Externo Puerto de E/S J6412	Botón de encendido*1	
	Conector de entrada de 12 V CC*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1	
	Salida de línea y entrada de micrófono 2 en 1 JACK *1	
Externo Puerto de E/S RK3568	Botón de encendido*1	
	Conector de entrada de 12 V CC*1	
	LAN:RJ-45*1, USB*6, COM*1	
	Salida de línea*1	
Ambiente		
Temperatura de funcionamiento	0 a 50 grados centígrados	
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados	

Humedad de trabajo	10%~90% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Paquete	
Peso	Peso neto 3,6 kg, peso bruto 4,9 kg
Paquete con espuma en el interior	430*240*370mm
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, adaptador de salida de CC de 12 V/5 A.
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. y personalizado disponible







