

WiDakota del Norteows/Android Touch de 15.6 pulgadas POS Terminal

(MINNESOTA: POS-1566)

OCOM Pantalla ancha POS Terminal tiene un diseño de cuerpo elegante y ultra delgado, tiene una placa base Android y Windows OS para opción, es fácil de instalar 2nd Pantalla, MSR o VFD como módulos de los clientes. Este Modeloo es muy conveniente para el mantenimiento al eliminar la cubierta posterior y tiene ricas interfaces de E/S para conectarse a más dispositivos externos.

Características:



- 15.6 pulgadas de pantalla LCD nueva BOE;
- Panel táctil capacitivo proyectado de varios puntos;
- Placa inferior extraíble para envases más pequeños y menos costo de envío;
- La pantalla principal admite la rotación de gran ángulo para cumplir con cualquier ángulo de observación;
- Pantalla sin borde, el frente protege contra salpicaduras directas de agua;
- El cuerpo ultra delgado hace que el producto sea más conciso y elegante;
- Base de aluminio gruesa y estable;
- Las ranuras de cable dentro de la base hacen que el cable sea más ordenado;
- La pantalla del cliente, la pantalla secundaria y la posición de instalación de MSR se reservan en el shell.

Especificación

Model	POS-1566-W
-------	------------

Nombre	Pantalla táctil de Windows de 15.6 pulgadas POS terminal
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15.6 pulgadas
Resolución	1366*768, 1920*1080 para opción
Brillo	250cd/m ²
Ángulo de vista	Horizonte: 160; Vertical: 150
Pantalla táctil	Toque capacitivo GG proyectado con múltiples puntos
Subconsportación	Pantalla de 11.6 pulgadas W o W/W Función táctil, Resolución 1366*768
Visualización de clientes	2*20 VFD montado a la cubierta posterior para la opción
Actuación	
Placa madre	Intel Core i5 4th CPU, otra CPU debe personalizarse
Memoria del sistema	2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz 4GB, hasta 16 GB
Dispositivo de almacenamiento	MSATA SSD 128GB o superior, hasta 512 GB
Audio	A bordo del chip de tecnología real
Lan	10 // 100/1000mbs, 1*Realtek RTL8111 Chip LAN Mini ranura de Mini PCI-E incorporado, admite el módulo WiFi integrado
Vocero	4ohm/2w*1
Sistema operativo	Apoyo Win10 /Win11
Conectividad	
Puerto de E/S externo (J4125 y RK3566)	Botón de encendido*1
	12V DC en Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB3.0*2 □ USB2.0*4
	Com (rs232) * 1
	HDMI*1
	Audio fuera*1, micrófono*1
Paquete	
Peso	5.5 kg
Paquete con espuma en el interior	470*170*385 mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 80% sin condensación

Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% sin condensación
Accesorios	
Adaptador de potencia	Entrada de alimentación de AC de 100-240V/50-60Hz 1.5A, adaptador de salida DC12V/5A
Cable de alimentación	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible















