(MINNESOTA:POS-1701)

## Características:

- 1. Pantalla LCD de alto brillo de 17 pulgadas
- 2. Panel táctil capacitivo proyectado multipunto
- 3. Placa inferior extraíble para empaques más pequeños y menos costos de envío
- 4. La pantalla principal admite una rotación de 300° para adaptarse a cualquier ángulo de observación
- 5. Pantalla sin bordes, el frontal protege contra salpicaduras directas de agua
- 6. El cuerpo ultrafino hace que el producto sea más conciso y elegante.
- 7. Base de aluminio gruesa y estable.
- 8. Las ranuras para cables dentro de la base hacen que el cable esté más ordenado
- 9. La pantalla del cliente, la pantalla secundaria y la posición de instalación del MSR están reservadas en la carcasa

## **Especificación**

Modelo	POS- 1701
Nombre	17. toque de 1 pulgada POS terminales
Alojamiento	Carcasa de plástico y base de metal.
Color	Máquina de color blanco o negro completo
Monitor	
Pantalla principal	17. monitor de pantalla táctil de 1 pulgada
Resolución	1400*900
Brillo	2 20 0cd/m
Ver un ángulo	horizonte: 6 0 ; verticales : 90
Pantalla táctil _	Toque capacitivo G+G proyectado multipunto
pantalla del cliente	Pantalla LCD 2 * 20 VFD o 2*20 montada en la cubierta
A charación	trasera para opción
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz generalmente o CPU generación
	Intel Core I3 / I5 de cuarta para la opción
Memoria del sistema	1 ranura SO-DIMM DDRIII , compatible con 1333*/1600 4 GB normalmente , 2 GB/8 GB para la opción
Dispositivo de	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB
almacenamiento	
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F
	ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado
MSR	MSR lateral opcional
Sistema operativo	Windows 7/8/10, integrado, NOSOTROSPOS,Linux
Conectividad	

Externo Puerto de E /S J1900 o I3 I5	Botón de encendido*1  Toma de entrada de 12 V CC * 1  LAN:RJ-45*1  USB * 6  D-sub VGA de 15 pines * 1  HDMI*1, RS 232*1 para I3/I5  RS232*2 para J1900  salida de línea*1, entrada de micrófono*1
Paquete	
Peso	Neto 4,5 Kg Bruto 5,5 Kg
Paquete con espuma	485*453* 205mm
en el interior	
<u>Ambiente</u>	
Temperatura de	0 a 40 grados centígrados
funcionamiento	
Temperatura de almacenamiento	- 10 a 60gradoscentígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de	10%~90% Sin condensación
almacenamiento	
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ ,
	adaptador de salida de CC de 12 V / 5 A
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU.
	/ UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible
Otro	
0110	



































## **Application**



Bar



Mile Tea Store



Convenience Store



Restaurant





Library



Coffee Store



Bakery



Supermarket