Terminal POS táctil de 15 pulgadas con base de aluminio

(M / N: POS -8617Plus-B)



caracteristicas:

Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos1,99 GHZ;

4 GB de RAM y 64 GB de SSD (predeterminado);

Configuración más alta para opcional;

Tacto capacitivo multipunto;

Base y carcasa de aluminio resistente;

Diseño modular para un fácil montaje y desmontaje;

El caparazón reserva una conveniente ranura de inserción del disco duro;

Pantalla de poste, pantalla secundaria, MSR, huella digital, módulo RFID para opcional;

La pantalla secundaria y el módulo de visualización del cliente admiten el ajuste del ángulo de cuatro direcciones.

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase;

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería;

Comercial: terminales de manejo de información para estacionamiento, posada, aviación, subte, estación y muelle.

Parámetro

| Modelo | POS -8617Plus-B |
|------------------------|---|
| Color | Negro |
| Periféricos opcionales | VFD220, pantalla de poste LCD220, MSR, RFID, pantalla secundaria de 10.1 pulgadas, huella digital |
| Tablero principal | Procesador Intel Celeron |
| UPC | Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos 1,9 GHZ |
| Chipset | Intel NM70 |
| Soporte de memoria | DDRIII 1066/1333 * 1 4GB (predeterminado) |
| Conductor duro | SSD 64GB (predeterminado) |
| Tamaño del panel LCD | LCD TFT de 15,1 pulgadas |
| Brillo | 350cd / m ² |
| Resolución | 1024 * 768 (máximo) |
| Pantalla táctil | Tacto capacitivo multipunto |

| Ángulo de visión | Horizonte: 150; Vertical: 140 |
|-------------------------------|--|
| Puerto de E / S | 1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1 |
| | HDMI * 1 |
| | VGA (15 pines D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 4 y USB (3.0) * 2 |
| | RS232 * 2 |
| | MIC IN y salida de audio * 1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Conformidad | FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC |
| Sistema operativo | Windows XP arriba, Embedded, WE POS, Linux |
| Adaptador de corriente | Alimentación de CA 110-240V / 50-60HZ, salida DC12 / 5A de entrada |



















POS-8617Plus-B

