

# Máquina todo en uno de pantalla táctil POS de 15 pulgadas (M / N: POS -8618)

## características:

**PC todo en uno, pc todo en uno con Linux, chasis todo en uno**

I Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ

I Hard DriverSSD32GB (predeterminado), SSD 64GB y HDD320G para opcionales

I Pantalla táctil resistiva de 5 cables (predeterminada), pantalla capacitiva para opcional

I lector de tarjetas y pantalla de cliente VFD para opcional

I panel de interfaz de E / S está oculto

## Aplicaciones:

**PC todo en uno, pc todo en uno con Linux, chasis todo en uno**

I Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

I Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.

I Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y puntos de venta para el boleto de lotería

I Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

## Muestra de fotos

**PC todo en uno, pc todo en uno con Linux, chasis todo en uno**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| × |  | × |  |
| × |  | × |  |

## Parámetro:

**PC todo en uno, pc todo en uno con Linux, chasis todo en uno**

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Modelo                        | POS 8618                                    |
| Color opcional                | Negro o blanco                              |
| Periféricos opcionales        | VFD220E                                     |
| Tablero principal             | Intel CeleronProcessor                      |
| UPC                           | Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ        |
| Chipset                       | Intel NM70                                  |
| Soporte de memoria            | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado)   |
| Conductor duro                | SSD32GB (por defecto)                       |
| Tamaño del panel LCD          | TFT LCD de 15 pulgadas                      |
| Brillo                        | 350cd / m2                                  |
| Resolución                    | 1024 * 768 (max)                            |
| Pantalla táctil               | Pantalla táctil resistiva de 5 hilos        |
| Ángulo de visión              | Horizonte: 150; Vertical: 140               |
| Puerto de entrada / salida    | 1 * botón de encendido12V CC en la toma * 1 |
|                               | PS2KB / MS * 1                              |
|                               | Serial * 1 DB9 macho                        |
|                               | Paralelo: 1 * DB25 Puerto paralelo          |
|                               | VGA (15Pin D-sub) * 1                       |
|                               | LAN: RJ-45 * 1                              |
|                               | USB (2.0) * 6                               |
|                               | Salida de audio * 1                         |
| Temperatura de funcionamiento | MIC IN * 1                                  |
|                               | 0 °C a 40 °C                                |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C                              |

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Conformidad</b>                   | <b>FCC clase A / CE Mark / LVD / CCC</b>                      |
| <b>Dimensión / peso del embalaje</b> | <b>410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs</b>                            |
| <b>Sistema operativo</b>             | <b>Windows XP anterior, incrustado, WE POS, Linux</b>         |
| <b>Adaptador de corriente</b>        | <b>110-240V / 50-60HZ CA, entrada DC12 / 5A salida puesta</b> |

### **Detalles del producto:**

PC todo en uno, pc todo en uno con Linux, chasis todo en uno



Features



All-round show



Application Area



Parameter

|                            |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                      | POS8618                                                                                                                                                                                          |
| Optional Color             | Black or white                                                                                                                                                                                   |
| Optional Peripherals       | VFD0308                                                                                                                                                                                          |
| Main Board                 | Intel Celeron Processor                                                                                                                                                                          |
| CPU                        | Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHz                                                                                                                                                             |
| Chipset                    | Intel HM77                                                                                                                                                                                       |
| Memory Support             | DDR3 1066/1333*1 32GB (default)                                                                                                                                                                  |
| Hard Drive                 | SSD 32GB (default)                                                                                                                                                                               |
| LED panel Size             | 15 inch TFT LED                                                                                                                                                                                  |
| Brightness                 | 300cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                             |
| Resolution                 | 1024*768 (max)                                                                                                                                                                                   |
| Touch Screen               | 5 wire resistive touch screen                                                                                                                                                                    |
| View angle                 | Horizontal: 180° Vertical: 140°                                                                                                                                                                  |
| IO port                    | 1* power button 12V DC in jack*1<br>PCI slot*1<br>Serial*1 COM male<br>Parallel*1 DDB female<br>Parallel*1 DDB female<br>USB 1.1/2.0 *4*1<br>USB 2.0 *6<br>Audio in*1<br>Audio out*1<br>MIC IN*1 |
| Operating temperature      | 0°C to 40°C                                                                                                                                                                                      |
| Storage temperature        | -20°C to 60°C                                                                                                                                                                                    |
| Compliance                 | FCC Class A/CE 100V/UL/CCC<br>4102/3015/100V/17.5 A/50                                                                                                                                           |
| Working environment height | Windows XP above Embedded WEBPOS Linux                                                                                                                                                           |
| Power adapter              | 110-240V/50-60Hz AC power Input DC12V 5A net port                                                                                                                                                |

Production Line





Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products