

## Máquina POS táctil capacitiva de 15 pulgadas

(M / N: POS -8618L)

### características:

- Intel Celeron J1800 Dual-core 2.4 GHz
- Disco duro SSD de 32 GB (predeterminado)
- SSD o HDD de gran capacidad opcional
- Pantalla táctil capacitiva de diez puntos
- Pantalla LCD de resolución 1024 \* 768
- El panel de interfaz de E / S está oculto

### Aplicaciones:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería □
- Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta □
- Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería
- Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle □

### Parámetro:

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Modelo             | POS -8618L                                  |
| Color opcional     | Negro                                       |
| Tablero principal  | Procesador Intel Celeron                    |
| UPC                | Intel Celeron J1800 de doble núcleo, 2.4GHz |
| Chipset            | Intel NM70                                  |
| Soporte de memoria | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predeterminado)  |
| Conductor duro     | SSD 32GB (predeterminado)                   |

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tamaño del panel LCD          | LCD TFT de 15 pulgadas                                      |
| Brillo                        | 350cd / m <sup>2</sup>                                      |
| Resolución                    | 1024 * 768 (máximo)                                         |
| Pantalla táctil               | Pantalla táctil capacitiva de diez puntos                   |
| Ángulo de visión              | Horizonte: 150; Vertical: 140                               |
| Puerto de E / S               | 1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1                   |
|                               | Serie * 1 DB9 macho                                         |
|                               | Paralelo: 1 * puerto paralelo DB25                          |
|                               | VGA (15 pines D-sub) * 1                                    |
|                               | LAN: RJ-45 * 1                                              |
|                               | USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2                                |
|                               | Salida de audio * 1                                         |
|                               | MIC IN * 1                                                  |
|                               | Puerto del mouse PS / 2 * 1 y puerto del teclado PS / 2 * 1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C                                                |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C                                              |
| Sistema operativo             | Windows XP arriba                                           |
| Adaptador de corriente        | 110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A out out            |

Muestra la imagen:



