

# POS -8618L 15 "toque todo en un sistema de caja registradora al por menor pos para la venta

(M / N: POS -8618L)

## características:

Intel Celeron J1800 Quad core 2.4 GHZ;  
Disco duro SSD 32GB (predeterminado);  
SSD o HDD de gran capacidad opcional;  
Pantalla táctil capacitiva de diez puntos;  
1024 \* 768 Resolución de pantalla LCD;  
El panel de interfaz de E / S está oculto.

## Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;  
Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta;  
Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería;  
Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

## Parámetro:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Modelo               | POS -8618L   |
| Color opcional       | Negro  |
| Tablero principal    | Procesador Intel Celeron   |
| UPC                  | J1800 / J1900 / i3 / i5  |
| Chipset              | Intel NM70 (J1800)   |
| Soporte de memoria   | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predeterminado), opcional 4 GB / 8 GB |
| Conductor duro       | SSD 32GB (predeterminado), SSD opcional 64GB, 128GB, 256GB       |
| Tamaño del panel LCD | LCD TFT de 15 pulgadas   |
| Brillo               | 350cd / m <sup>2</sup>   |
| Resolución           | 1024 * 768 (máximo)  |
| Pantalla táctil      | Pantalla táctil capacitiva de diez puntos                        |
| Ángulo de visión     | Horizonte: 150; Vertical: 140                                    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Puerto de E / S               | 1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1                   |
|                               | Serie * 1 DB9 macho   |
|                               | Paralelo: 1 * puerto paralelo DB25                          |
|                               | VGA (15 pines D-sub) * 1                                    |
|                               | LAN: RJ-45 * 1  |
|                               | USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2                                |
|                               | Salida de audio * 1   |
|                               | MIC IN * 1  |
|                               | Puerto del mouse PS / 2 * 1 y puerto del teclado PS / 2 * 1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C  |
| Sistema operativo             | Windows XP arriba   |
| Adaptador de corriente        | 110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A out out            |

**Muestra la imagen:**





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L

