

## Táctil capacitiva de 15 pulgadas POS Máquina

(MINNESOTA:POS-8618L)

### Características:

- Intel Celeron J1800 de doble núcleo a 2,4 GHz
- Disco Duro SSD 32GB (predeterminado)
- SSD o HDD de gran capacidad opcional
- Pantalla táctil capacitiva de diez puntos
- Pantalla LCD de resolución 1024\*768
- El panel de interfaz de E/S está oculto

### Aplicaciones:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;
- Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de primera clase;
- Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería
- Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle;

### Parámetro:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Modelo               | POS-8618L                                    |
| Color opcional       | Negro  |
| tablero principal    | Procesador Intel Celeron                     |
| UPC                  | Intel Celeron J1800 de doble núcleo, 2,4 GHz |
| conjunto de chips    | Intel NM70                                   |
| Soporte de memoria   | DDRIII 1066/1333*1 2 GB (predeterminado)     |
| Conductor duro       | SSD de 32 GB (predeterminado)                |
| Tamaño del panel LCD | LCD TFT de 15 pulgadas                       |
| Brillo               | 350 cd/m <sup>2</sup>                        |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Resolución                    | 1024*768 (máximo)   |
| Pantalla táctil               | Pantalla táctil capacitiva de diez puntos                           |
| Ángulo de visión              | horizonte: 150; verticales :140                                     |
| puerto de E/S                 | 1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1                           |
|                               | Serie*1 DB9 macho   |
|                               | Paralelo: 1 * puerto paralelo DB25                                  |
|                               | VGA (D-sub de 15 pines)*1   |
|                               | LAN:RJ-45*1   |
|                               | USB (2,0) * 4, USB (3,0) * 2  |
|                               | Salida de audio*1   |
|                               | ENTRADA DE MICRÓFONO*1  |
|                               | Puerto de ratón PS/2*1 y puerto de teclado PS/2*1                   |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C  |
| Sistema operativo             | Windows XP arriba   |
| Adaptador de corriente        | Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, entrada de salida DC12/5A |

Demostración de la imagen:



