**POS -8815plus 15 "carcasa de metal ventanas pantalla táctil minorista todo en uno pos restaurante toque pos máquina**
(MINNESOTA: POS -8815Más)

## Aplicaciones:

v Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.;
v Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.;
v Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería.;
v Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

## Parámetro:

| | |
|---|---|
| Modelo | POS -8815Más |
| Color | Negro |
| Periféricos opcionales | VFD220, LCD220, MSR |
| Tablero principal | Intel Celeron Procesador |
| UPC | Intel Celeron J1900 cuatro nucleos 1.9 GHZ |
| Chipset | Intel NM70 |
| Soporte de memoria | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (predeterminado) |
| Conductor duro | SSD 32 GB (predeterminado) |
| Tamaño del panel LCD | 15.1pulgadas TFT LCD |
| Brillo | 350cd / $m^2$ |
| Resolución | 1024 * 768 (máximo) |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo multipunto |

| | |
|---|---|
| Ángulo de visión | Horizonte: 150; Vertical: 140 |
| Puerto de E / S | 1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1 |
| | HDMI * 1 |
| | VGA (15 pines D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) *6 6 |
| | RS232 * 2 |
| | MIC IN * 1 Salida de audio * 1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 40 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ a 60 ℃ |
| Conformidad | FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC |
| Sistema operativo | Windows XP encima, Integrado, WE POS, Linux |
| Adaptador de corriente | 110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A out out |