

Terminal All-In-One Touch POS de 15 pulgadas

(Modelo No .: POS 8829)

características:

El diseño atractivo es adecuado para muchos campos POS
Solución de bajo consumo energético que garantiza una calidad y seguridad estables.
Pantalla de cliente LED / LCD opcional
MSR opcional
Wifi opcional

Aplicaciones:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería
- Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de alto nivel.
- Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y puntos de venta para el boleto de lotería
- Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Presupuesto:

Modelo: POS 8829
Color opcional: negro / rojo vino
Periféricos opcionales: Lector de banda magnética ISO Track1 / 2/3; Pantalla LCD del cliente; LED8; WIFI
Placa principal: Intel Chipset
CPU Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
Soporte de memoria DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (hasta 4GB)
Disco duro: SSD32GB
Tamaño del panel LCD: TFT LCD de 15 pulgadas
Vice pantalla Opcional: 12 pulgadas, 1024 * 768
Brillo: 350cd / m2
Resolución: 1024 * 768 (max)
Pantalla táctil: pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Ángulo de visión: horizonte: 150; Vertical: 140
I / O puerto 1 * botón de encendido
Serial * 2 DB9 macho
VGA (15Pin D-sub) * 1
LAN: RJ-45 * 1
USB (2.0) * 6
Audio: out * 12 * Altavoz interno (opcional), MIC IN * 1
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento: -20 a 60 grados centígrados
Consumo de energía: 35W (max)

Cumplimiento FCC Clase A / CE Mark / LVD / CCC

Dimensión del embalaje / Peso 440 * 270 * 425mm / 8 KGS

Sistema operativo Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatible con Linux)

Adaptador de corriente 110-240V / 50-60HZ Entrada de alimentación CA, salida DC12 / 5A