

POS-A15-W pantalla táctil de 15 pulgadas barata, todo en una PC POS

### **características:**

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz CPU de configuración alta para sistema Windows

Procesador Cortex-A7 de 8GHz A83T ARM de 8 núcleos para sistema Android

Estándar ROM de 2GB RAM + 8GB (Android)

Estándar de 2GB RAM + 32GB SSD (Windows)

Pantalla táctil capacitiva multipunto

Impresora térmica integrada de 58 mm o 80 mm (Optinonal)

MSR incorporado, lector de RFID (opcional)

Elegante panel de visualización

### **Aplicaciones:**

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta

Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y punto de venta para el billete de lotería

Comercial: terminales de administración de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

### **Parámetro:**

Modelo POS-A15 / POS-A15-A

Tablero principal □ Procesador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHz

Procesador Cortex-A7 de 8 núcleos de la tarjeta Board □ 2.0GHz A83T principal

OS □ Windows7 (Beta)

OS □ Android 5.1

Memoria □ 2GB RAM 32GB SSD

Memory □ 2GB RAM 8GB ROM

Pantalla táctil táctil capacitiva multipunto

Tamaño de pantalla Pantalla principal 15.6 pulgadas, Pantalla de vértigo 15.6 pulgadas

Color negro o blanco

Impresora térmica de gran tamaño de la impresora de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional)

Puerto de E / S (□ J1900) USB \* 4

RJ45 \* 1

RJ11 \* 1 (opcional)

HDMI \* 1 (para la pantalla de vicio)

VGA \* 1

LINE-OUT \* 1 MIC-IN \* 1

Puerto DB9 RS232 \* 1

Puerto de E / S (RJ45) RJ45 \* 1 (Opcional)

Ranura TF \* 1

RJ45 \* 1

HDMI \* 1 (para la pantalla de vicio)

USB \* 2

Puerto DB9 RS232 \* 1

Audio \* 1

Puerto USB OTG

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C

Otra función (Android) Bluetooth, WIFI

Elementos opcionales (Windows) I3 I5 CPU, pantalla LCD VFD, RFID, cámara MSR, 3G, puerto paralelo DB25,

Puerto DB9 RS232 \* 3, pantalla de otro tamaño

Artículos opcionales (Android) cammera 3G / 4G, pantalla LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, pantalla de otro tamaño

Temperatura de almacenamiento -20 °C a 60 °C

Dimensión del embalaje 46 \* 43 \* 51cm

Adaptador de corriente 110-240V / 50-60HZ de corriente alterna, Entrada DC12 / 5A salida

**Muestra de la imagen:**



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



**Contacto:**

Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Sitio web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Móvil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.