

Windows Android Terminal POS compatible con impresora térmica

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

características:

- Procesador Intel Celeron J1900 CPU de cuatro núcleos a 2.0 GHz para sistema Windows
- 2.0GHz RK3288 para sistema Android
- 2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android)
- 4GB RAM + 64GB SSD estándar (Windows)
- Pantalla táctil capacitiva multipunto
- Impresora térmica integrada de 58 mm u 80 mm (opcional)
- MSR incorporado, lector RFID (opcional)
- Elegante panel de visualización

Aplicaciones:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
- Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.
- Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería.
- Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Parámetro:

| | |
|--------------------|--|
| Modelo | POS -A15.6 / POS -A15.6-A |
| Junta Principal① | Procesador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz |
| Junta Principal② | Procesador 2.0KHz RK3288 |
| OS① | Windows7 (Beta) |
| OS② | Android 6.0 |
| Memoria① | 4GB RAM 64GB SSD |
| Memoria② | 2GB RAM 8GB ROM |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo multipunto |
| Tamaño de pantalla | Pantalla principal 15.6 pulgadas, Vice pantalla 15.6 pulgadas |
| Color | Negro o blanco |
| Impresora | Impresora térmica de engranaje grande de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional) |

| | |
|--------------------------------|--|
| Puerto de E / S □④J1900□ | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 □Opcional□ |
| | VGA * 1 |
| | LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1 |
| | Puerto DB9 RS232 * 1 |
| Puerto de E / S (②RK3288) | RJ11 * 1 (opcional) |
| | TF ranura * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | USB * 2 |
| | Puerto USB OTG |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Otra función (Android) | Bluetooth, wifi |
| Artículos opcionales (Windows) | CPU I3 I5, pantalla LCD VFD, RFID, cámara MSR, 3G, puerto paralelo DB25, Puerto DB9 RS232 * 3, pantalla de otro tamaño |
| Artículos opcionales (Android) | Cámara 3G / 4G, pantalla LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, pantalla de otro tamaño |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Dimensión de embalaje | Los 46 * 43 * 51cm |
| Adaptador de corriente | 110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A out out |

Muestra la imagen:







POS-A15





POS-A15

