

## Windows Android Terminal POS compatible con impresora térmica

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

### características:

- Procesador Intel Celeron J1900 CPU de cuatro núcleos a 2.0 GHz para sistema Windows
- 2.0GHz RK3288 para sistema Android
- 2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android)
- 4GB RAM + 64GB SSD estándar (Windows)
- Pantalla táctil capacitiva multipunto
- Impresora térmica integrada de 58 mm u 80 mm (opcional)
- MSR incorporado, lector RFID (opcional)
- Elegante panel de visualización

### Aplicaciones:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
- Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.
- Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería.
- Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

### Parámetro:

Modelo	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
Junta Principal①	Procesador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Junta Principal②	Procesador 2.0KHz RK3288
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 6.0
Memoria①	4GB RAM 64GB SSD
Memoria②	2GB RAM 8GB ROM
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	Pantalla principal 15.6 pulgadas, Vice pantalla 15.6 pulgadas
Color	Negro o blanco
Impresora	Impresora térmica de engranaje grande de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional)

Puerto de E / S □④J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 □Opcional□
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Puerto DB9 RS232 * 1
Puerto de E / S (②RK3288)	RJ11 * 1 (opcional)
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Puerto USB OTG
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Otra función (Android)	Bluetooth, wifi
Artículos opcionales (Windows)	CPU I3 I5, pantalla LCD VFD, RFID, cámara MSR, 3G, puerto paralelo DB25, Puerto DB9 RS232 * 3, pantalla de otro tamaño
Artículos opcionales (Android)	Cámara 3G / 4G, pantalla LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, pantalla de otro tamaño
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Dimensión de embalaje	Los 46 * 43 * 51cm
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A out out

**Muestra la imagen:**







POS-A15





# POS-A15

