

Terminal POS compatible con Windows y Android con impresora térmica incorporada

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

características:

- 1 Procesador Intel Celeron J1900 CPU de alta configuración de cuatro núcleos a 2.0 GHz para sistema Windows
- 1 2.0GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7 Procesador para sistema Android
- 1 2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android)
- 1 2GB RAM + 32GB SSD estándar (Windows)
- 1 Pantalla táctil capacitiva multipunto
- 1 Impresora térmica integrada de 58 mm u 80 mm (opcional)
- 1 MSR incorporado, lector RFID (opcional)
- 1 Elegante panel de visualización

Aplicaciones:

- 1 Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
- 1 Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.
- 1 Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería.
- 1 Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Parámetro:

Modelo	POS -A15.6 / POS -A11.6
Junta Principal	Procesador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Junta Principal	Procesador RK3288 ARM de 2.0 GHz de 8 núcleos Cortex-A7
OS	Windows7 (Beta)
OS	Android 5.1
Memoria	2 GB de RAM 32 GB SSD
Memoria	2GB RAM 8GB ROM
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	Pantalla principal 15.6 / 11.6 pulgadas, Vice pantalla 15.6 / 11.6 pulgadas
Color	Negro o blanco
Impresora	Impresora térmica de engranaje grande de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional)
Puerto de E / S J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para pantalla de vicio)
	Puerto DB9 RS232 * 1
Puerto de E / S (A83T)	RJ11 * 1
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para pantalla de vicio)
	USB * 2
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Puerto USB OTG	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C

Otra función (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Artículos opcionales (Windows)	I3 I5 CPU, pantalla LCD VFD, RFID, MSR cámara, 3G, puerto paralelo DB25, Puerto DB9 RS232 * 3, pantalla de otro tamaño
Artículos opcionales (Android)	Cámara 3G / 4G, pantalla LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, pantalla de otro tamaño
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Dimensión de embalaje	Los 46 * 43 * 51cm
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ AC, entrada DC12 / 5A out out

Muestra la imagen:





POS-A15



www.ocominc.com



15.6 吋 Windows 或 Android 0 吋 POS 或 或 或 或 15.6 吋 Windows 或 Android 或 或 POS 或 或 或 或 或
或 15.6 吋 Windows 或 Android 或 或 POS 或 或 或 或 或