

10 pulgadas de Windows o androide apoyado terminal de la posición con la impresora termal

(m/n: pos-B10/B10-a)

Características:

- 1 Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz hightConfiguración de la CPU para el sistema de Windows
- 1 2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador para el sistema Android
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM estándar (Androide)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD estándar (Windows)
- 1 Pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos
- 1 Impresora termal encajada 58 mm o 80 m m. (opcional)
- 1 Lector incorporado de MSR RFID (opcional)
- 1 Panel de visualización con estilo

Aplicaciones:

- 1 Restauración: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafétienda, panadería y pastelería
- 1 Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta
- 1 Recreación: sauna, Spa, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería
- 1 Comercial: terminales de gestión de información para estacionamientos, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

ImagenMostrar:



Parámetro:

Modelo	Pos-B10/pos-B10-a
Principal Tablero ①	Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz Windows)
Principal Tablero ②	2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador ANDroid)
Os ①	Windows7 (beta)
Os ②	Androide 5,1
Memoria ①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Memoria ②	2 GB RAM 8 GB ROM (Androide)
Toque Pantalla	Tacto capacitivo de múltiples puntos
Pantalla Tamaño	Pantalla principal 10.1 pulgadas, Vice pantalla 10.1 pulgadas
Color	Negro o wihte
Impresora	58 impresora termal del engranaje grande o impresora termal de 80 mm con el cortador auto (opcional)
Puerto de e/s(□)1900□	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 HDMI * 1 (para Vice pantalla) DB9 Puerto RS232 * 1 RJ11 * 1 Ranura del TF * 1 RJ45 * 1
E/s Puerto(□)A83T)	HDMI * 1 (para la Vice pantalla) USB * 2 Puerto DB9 RS232 * 1 Audio * 1 Puerto USB OTG
Operativo temperatura	0 °C a 40 °C
Othter Función (Andriod)	Bluetooth, WiFi, GPS
Opcional elementos (Windows)	Pantalla LCD VFD, RFID, MSR camara, 3 g, DB25 puerto paralelo, DB9 puerto RS232 * 3 La otra pantalla del tamaño
Opcional items (Andriod)	3 g, camara, exhibición del LCD VFD, RFID, MSR, La otra pantalla del tamaño
Almacenamiento temperatura	-20 °C a 60 °C
Embalaje dimensión	los 46 * 43 * cm
Poder adaptador	110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto

