

Terminal todo en uno POS de la pantalla táctil capacitiva de Windows / Andorid de 11,6 pulgadas (M / N: POS-B11.6)

caracteristicas:

Elegante base B para maquina pos.

Intel Celeron Processor J1900 CPU de cuatro núcleos, alta configuración de 2.0GHz para el sistema Windows

ARM A83T de 8 núcleos ARM Cortex-A7 de 8 núcleos para el sistema Android

2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android)

2 GB de RAM + 32 GB SSD estándar (Windows)

Pantalla táctil capacitiva multipunto de 11.6 pulgadas

Pantalla secundaria no táctil de 11.6 pulgadas,

Impresora térmica incorporada de 58 mm o 80 mm (opcional)

Lector RFID MSR incorporado (opcional)

Panel de pantalla elegante

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, pastelería y pastelería.

Distribuidor: Business Street, boutiques, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.

Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y puntos de venta de boletos de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Exhibición de fotos:



Parámetro:

Modelo	POS-B11.6
Placa principal ①	Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
Tablero principal	Procesador Cortex-A7 de 8 núcleos ARM A83T a 8 GHz (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1

Memoria①	2 GB de RAM 32 GB SSD (Windows)
Memoria②	2 GB de RAM de 8 GB de RAM (Android)
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	11.6 pulgadas, 16: 9
Pantalla del cliente	Pantalla LCD del cliente (predeterminado), Opciones: 11,6 pulgadas sin pantalla táctil, pantalla de cliente VFD, otro tamaño de pantalla o pantalla de no cliente
Color	Negro o blanco
Impresora	Impresora térmica de engranajes de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opciones)
Puerto de E / S (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	Puerto DB9 RS232 * 1, (puede agregar 2 puertos para opcional)
Puerto de E / S (②A83T)	RJ11 * 1 (Opcional)
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	USB * 2 (puede agregar 4 puertos para opcional)
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Puerto USB OTG * 1
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Otra función (Android)	Bluetooth, wifi
Elementos opcionales (Windows)	RFID, cámara MSR, 3G, puerto paralelo DB25, puerto DB9 RS232 * 3
Artículos opcionales (Android)	3G, cámara 4G, VFD, RFID, MSR, pantalla LCD de otras dimensiones
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C
Tamaño de embalaje	46 * 43 * 51 centímetros
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V / 50-60 Hz, salida de 12/24 V según la impresora



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products