

Terminal de Windows o Android POS de 11.6 pulgadas

Con impresora térmica

(M / N: POS-B11.6-W)

características:

l milegante Base B para maquina pos.

l yontel celeron Procesador J1900 cuatro nucleos 2.0GHz Alto Configuración de la CPU para sistema Windows.

l Procesador A83T ARM 8-Core Cortex-A7 de 2.0GHz para Androyod sistema

l 2GB de RAM +8GB ROM estándar (Androide)

l 2 GB de RAM + 32 GB SSD estándar (Windows)

l 11.6 pulgadas Pantalla táctil capacitiva multipunto

l 11.6 pulgadas de segunda pantalla no táctil,

l Incrustado 58mm o 80mm Impresora térmica(Opcional)

l Incrustado Lector RFID MSR (Opcional)

l Panel de pantalla elegante

Aplicaciones:

l Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

l Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.

l Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y puntos de venta para el boleto de lotería

l Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Demostración de la imagen:



Parámetro:

Modelo	POS-B11.6 / POS -B11.6-A
Consejo Principal	Intel Celeron Procesador J1900 cuatro nucleos 2.0GHz (Windows)
Consejo Principal	2.0Procesador A83T ARM de 8 núcleos Cortex-A7 de GHz (Androide)
OS	Windows7 (Beta)
OS	Androide 5.1
Memoria	2 GB de RAM 32 GB SSD (Windows)
Memoria	2GB de RAM ROM de 8GB (Android)
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	11.6 pulgadas, 16: 9
Pantalla del cliente	Pantalla LCD del cliente (predeterminado), Opciones: 11.6 pulgadas de pantalla no táctil, pantalla de cliente VFD, Otro tamaño de pantalla, o pantalla para no clientes
Color	Negro o blanco
Impresora	Impresora térmica de engranajes grandes de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opciones)
Puerto de E / S J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 [opcional]
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	Puerto DB9 RS232 * 1, (puede agregar 2 puertos para opcional)
Puerto de E / S (A83T)	RJ11 * 1 (Opcional)
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	USB * 2 (puede agregar 4 puertos para opcional)
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Puerto USB OTG * 1
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C

Otra función (Android)	Bluetooth, wifi
Elementos opcionales (Windows)	RFID,MSR cámara, 3G, puerto paralelo DB25, puerto DB9 RS232 * 3
Artículos opcionales (Android)	3G, cámara 4G, pantalla LCD VFD, RFID,MSR,Pantalla de otro tamaño
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Dimensión de embalaje	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ de potencia CA Entrada, Salida 12 / 24V dgastado en la impresora





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[POS -8912](#)