2017 el más nuevo diseño todo en un sistema de pos con impresora térmica

(M / N: POS-C15)

caracteristicas:

l Procesador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHz HighCPU de configuración para sistema Windows

l Procesador Cortex-A7 de 8GHz A83T ARM de 8 núcleos para sistema Android

l Estándar ROM de 2GB RAM + 8GB (Android)

l Estándar de 2GB RAM + 32GB SSD (Windows)

l Pantalla táctil resistiva de 5 hilos (por defecto), capacitivapantalla para opcional

l Impresora térmica integrada de 58/80 mm para opcional

l Lector de tarjeta de miembro magnético para opcional

l Pantalla de cliente VFD o pantalla de vicio

Aplicaciones:

l Catering: hotel,restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

l Minorista: Business Street,boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta

l Recreación: sauna, spa,club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para el boleto de lotería

l Comercial: informaciónterminales de administración para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Imagenespectáculo:

Parámetro

Modelo	POS-C15
Color	Gris plateado o negro
CPU	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

CPU	Procesador Cortex-A7 de 8 núcleos A83T ARM de A83T	
Memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado) (Windows)	
Memoria	2GB RAM 8GB ROM (Android)	
OS	Windows7 (Beta)	
OS	Android 5.1	
Hard Driver	SSD 32GB (predeterminado) (Windows)	
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD	
Brillo	350cd / m2	
Resolución	1024 * 768 (max)	
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos	
Parámetro de la impresora	Densidad de impresión	203 ppp
	Comando de impresión	ESC / POS
	Diámetro del rollo de papel	60 mm
	Ancho de papel	58 mm o 80 mm
	Velocidad de impresión	60 mm / s o 150 mm / s
	MCBF (vida)	50km
Otra función optinoal	MSR / VFD220 cliente displiay / pantalla de vicio	
Ver Ángulo	Horizonte: 150; Vertical: 140	
E / S puerto (J1900)	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Salida de audio * 1	
Puerto de E / S (A83T)	RJ11 * 1 (opcional)	
	Ranura TF * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI para pantalla de vicio	
	Puerto DB9 RS232 * 1, USB * 2	
	Audio * 1	
Operando temperatura	0 ℃ a 40 ℃	
Almacenamiento temperatura	-20 ℃ a 60 ℃	
Operando Sistema	Windows XP anterior, Embedded, WEPOS, Linux	
Poder adaptador	110-240V / 50-60HZ de corriente alterna, Entrada DC12 / 5A salida	