

## POS-C15-A 15 pulgadas Andorid todo en un toque POS terminal máquina

### **características:**

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz CPU de configuración alta para sistema Windows  
Procesador Cortex-A7 de 8GHz A83T ARM de 8 núcleos para sistema Android  
Estándar ROM de 2GB RAM + 8GB (Android)  
Estándar de 2GB RAM + 32GB SSD (Windows)  
Pantalla táctil resistiva de 5 hilos (por defecto), pantalla capacitiva para opcional  
Impresora térmica integrada de 58/80 mm para opcional  
Lector de tarjeta de miembro magnético para opcional  
Pantalla de cliente VFD o pantalla de vicio

### **Especificación:**

Modelo POS-C15 / C12

Color Gris plateado, blanco o negro

UPC Procesador Cortex-A7 de 8 núcleos A83T ARM de A83T

Memoria DDR III 1066/1333 \* 1 2GB (predeterminado) (Windows)

Memoria 2GB RAM 8GB ROM (Android)

OS Android 5.1

Hard Driver SSD 32GB (predeterminado) (Windows)

Tamaño del panel LCD 15 pulgadas TFT LCD

Brillo 350cd / m<sup>2</sup>

Resolución 1024 \* 768 (max)

Pantalla táctil Pantalla táctil capacitiva

Parámetro de la impresora Densidad de impresión 203 ppp

Comando de impresión ESC / POS

Diámetro del rollo de papel 60 mm

Ancho de papel 58 mm o 80 mm

Velocidad de impresión 60 mm / s o 150 mm / s

MCBF (vida) 50km

Otra función opcional Pantalla de cliente / pantalla de cliente MSR / VFD 220

Ángulo de visión Horizontal: 150; Vertical: 140

Puerto de E / S (J1900) 1 \* botón de encendido 12V DC en jack \* 1

HDMI \* 1

VGA (15Pin D-sub) \* 1

LAN: RJ-45 \* 1

USB (2.0) \* 4

RS232 \* 2

MIC IN \* 1 Salida de audio \* 1

Puerto de E / S (A83T)

RJ11 \* 1 (opcional)

Ranura TF \* 1

RJ45 \* 1

HDMI para pantalla de vicio

Puerto DB9 RS232 \* 1, USB \* 2

Audio \* 1

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 60 °C

Sistema operativo

Windows XP anterior, Embedded, WEPOS, Linux

Adaptador de corriente

110-240V / 50-60HZ de corriente alterna, Entrada DC12 / 5A salida



POS-C15





Contacto: Harold Hu  
OCOM Technologies Limited  
Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;  
Sitio web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);  
E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);  
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/join/ocominc.com)  
MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);  
Whatsapp: 86.18948789890;  
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);  
Móvil: 86.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Tel: 0086.755.86053207-814;  
Fax: 0086.755.86053207-868.