

POS -D11.6 Windows android 11.6 pulgadas todo en uno pos máquina táctil pos sistema

(M / N: POS -D11.6-W / A)

características:

Sistema operativo Windows o Android para opcional;

CPU Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz para sistema Windows;

CPU MT6797 Decuple core 2.3GHz para sistema Android;

4GB RAM + 64GB SSD estándar (Windows);

3GB RAM + 64GB estándar eMMC (Android);

Pantalla táctil capacitiva multipunto de 11.6 pulgadas;

Impresora térmica de 58 mm u 80 mm Soporte para opcional.

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería.

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Parámetro:

Modelo	POS -D11.6-W / POS -D11.6-A
Junta Principal①	CPU Intel Apollo N3450 de cuatro núcleos a 2.0 GHz (Windows)
Junta Principal②	CPU: MT6797 / GPU: T880 780MHz Decuple core
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 8.0
Memoria①	4 GB de RAM + 64 GB de SSD (Windows)
Memoria②	3GB RAM + 64GB eMMC (Android), puede hasta 4GB RAM
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	11.6 pulgadas, 16: 9
Resolución	Pantalla de alta resolución 1920 * 1080P
Batería	7000mAh
Color	Plata

Impresora	Impresora térmica de engranaje grande de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opcional)
interfaz ①Windows	USB / HDMI / USB-A * 2
interfaz ②Android)	TIPO-C / HDMI / USB-A * 2 / 3,5 mm jack / TF solt
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Otra función (Android)	GSM: B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE B38 39 40 41 Bluetooth4 .0 + EDR WIFI 802.11 a / b / g / n / ac
Soporte multifuncional opcional	Convencional: Puerto DC, USB2.0x3, RJ45X1, impresora 58/80 Diámetro de papel≤60mm, Opcional: MSR / huella digital / RFID / RS232
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V / 50-60 HZ, salida de 12/24 V dependiendo de la impresora



Decuple core processor 2.3GHz, 3GB RAM+64GB eMMC for Andriod
Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz CPU, 4GB RAM+64GB SSD for Windows



90° Adjustable View



Detachable Tablet



Optional Function



POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6







POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6









POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6











POS-D11.6





POS-D11.6





