Máquina POS de 15 pulgadas con impresora térmica

(M / N: POS -E15-W / A)

caracteristicas:

Soporta sistema operativo Windows o Android;

Procesador Intel Celeron J1900 CPU de alta configuración de cuatro núcleos a 2.0 GHz para sistema Windows;

Procesador de cuatro núcleos RK3288 para el sistema Android;

2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android);

2 GB de RAM + 32 GB de SSD estándar (Windows);

Pantalla táctil capacitiva multipunto de 15,6 pulgadas;

Admite una segunda pantalla no táctil de 15.6 o 11.6 pulgadas;

Impresora térmica integrada de 58/80 mm (opcional);

Lector RFID MSR integrado (opcional).

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta;

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería;

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Muestra la imagen:

Parámetro:

Modelo	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Junta Principal	Procesador Intel Celeron J1900 Quad core 1.99GHz (Windows)
Junta Principal	Procesador de cuatro núcleos RK3288 (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 6.0
Memoria①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memoria②	2GB RAM 8GB eMMC (Android)
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	15,6 pulgadas, 16: 9
Resolución	1366 * 768
Exhibición del cliente	Pantalla LCD del cliente (predeterminada), Opciones: pantalla no táctil de 11.6 o 15.6 pulgadas, pantalla VFD para el cliente,
Color	Negro
Impresora	Impresora térmica de engranaje grande de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opciones)
Puerto de E / S （①J1900）	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 （opcional）
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para pantalla de vicio)
	Puerto DB9 RS232 * 2 (puede hasta 4 puertos COM)

Puerto de E / S (②RK3288)	RJ11 * 1 (Opcional)
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para pantalla de vicio)
	USB * 2 (puede agregar 4 puertos para opcional)
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Temperatura de funcionamiento	0 ℃ a 40 ℃
Otra función (Android)	Bluetooth, wifi
Artículos opcionales (Windows)	RFID, MSR, LCD VFD i-Button, puerto paralelo DB25, puerto DB9 RS232 * 4
Artículos opcionales (Android)	3G, 4G, pantalla LCD VFD, RFID, MSR, botón I
Temperatura de almacenamiento	-20 ℃ a 60 ℃
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V / 50-60 HZ, salida de 12/24 V dependiendo de la impresora

Aocom®

At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
POS-E15
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
POS-E15
ANDROID EDITION
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
POS-E15
380mm
395mm(15.6 inch)
240mm
390mm
235mm
235mm
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
POS-E15
2*20(VFD/LCD)
ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
POS-E15
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
POS-E15
80MM thermal printer with automatic cutter
58MM large gear thermal printer
No disassembly, easy replacement
ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS