### Windows / Android 15.6 Pulgada Toque POS Terminal

(Modelo No .: POS-15T01-W / A)

#### caracteristicas:

- I Diseño elegante y sencillo.
- l 15.6 pulgada 1366 \* 768 rsolución pantalla ultra delgada
- I Ángulo de rotación de la pantalla de 360 grados
- I Soporta sistema Windows o Android
- I Pantalla táctil capacitiva de diez puntos
- I Soporte para pantalla secundaria opcional de 15.6 pulgadas o 11.6 pulgadas
- I MSR, pantalla del cliente para la opción
- I Diseño modular para un fácil montaje, desmontaje, reemplazo y reparación

#### **Aplicaciones:**

l Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

I Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.

l Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y puntos de venta para boletos de lotería

I Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

#### **Presupuesto:**

<u>-</u>	
Modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Tablero principal	J1900N de 1.99 GHz de cuatro núcleos para la versión de Windows
Tablero principal	Quad core 1.8GHz RK3288 para la versión de Android
Sistema operativo	Windows 7 Ultimate versión demo sin licencia
Windows	
Sistema operativo Android	Android 6.0
RAM de Windows	2GB Estándar 4GB 8GB para opción
RAM de Android	2GB
Memoria de Windows	32 GB SSD estándar, 64 GB, 128 GB para la opción
Memoria de Android	EMMC de 8GB, soporta tarjeta TF de 32GB Expand
Tamaño de pantalla	Pantalla principal de 15.6 pulgadas
Pantalla secundaria	15.6 pulgadas o 11.6 pulgadas
Pantalla del cliente	VFD o LCD
Resolución	1366 * 768
Touch pantalla	pantalla táctil capacitiva de diez puntos
Brillo	350cd / m <sup>2</sup>
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
J1900 Puerto de entrada /	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada de CC * 1
salida	RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1
Puerto de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada de CC * 1, RJ11 (Puerto cajonera)* 1
	RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1, MIC * 1
Temperatura de	0 a 40 grado centígrado
funcionamiento	
Temperatura de	-20 a 60 grado centígrado
almacenamiento	
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ de alimentación de CA Entrada, Salida DC12 / 5A





## POS-E15











# POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement

