

# Máquina POS de 15 pulgadas con impresora térmica (M / N: POS -E15-W)

## PAGarameter:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Modelo                             | POS -E15.6-W / POS -E15.6-A  |
| Tablero principal                  | Intel Celeron Procesador J1900 cuatro nucleos 1.99solHz (Windows)  |
| Tablero principal                  | RK3288 Quad core Procesador (Androide)   |
| OS-1                               | Windows7 (Beta)  |
| OS-2                               | Androide 6.0   |
| Memoria-1                          | 2 GB de RAM 32 GB SSD (Windows)  |
| Memoria-2                          | 2GB de RAM EMMC de 8 GB (Android)  |
| Pantalla táctil                    | Toque capacitivo multipunto  |
| Tamaño de pantalla                 | 15.6 pulgadas, 16: 9   |
| Resolución                         | 1366 * 768   |
| Pantalla del cliente               | Pantalla LCD del cliente (Predeterminado),<br>Opciones: pantalla no táctil de 11,6 o 15,6 pulgadas, pantalla de cliente VFD, |
| Color                              | Negro  |
| Impresora                          | Impresora térmica de engranajes grandes de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (Opciones)             |
| Puerto de entrada / salida(J1900)  | USB*6  |
|                                    | RJ45 * 1   |
|                                    | RJ11 * 1(Opcional)   |
|                                    | VGA * 1  |
|                                    | HDMI * 1(para vice pantalla)   |
|                                    | DB9 RS232 Puerto * 2 (puede hasta 4 puertos COM)   |
| Puerto de E / S (RK3288)           | RJ11 * 1 (Opcional)  |
|                                    | TF ranura * 1  |
|                                    | RJ45 * 1   |
|                                    | HDMI * 1 (para vice pantalla)  |
|                                    | USB * 2 (puede agregar 4 puertos para opcional)  |
|                                    | Puerto DB9 RS232 * 1   |
|                                    | Audio * 1  |
| Temperatura de funcionamiento      | 0 °C a 40 °C   |
| Otra función (Android)             | Bluetooth, wifi  |
| Oartículos promocionales(Windows)  | RFID,MSR, LCD VFD i-Button, puerto paralelo DB25, puerto DB9 RS232 * 4   |
| Oartículos promocionales(Androide) | 3G, 4G, pantalla LCD VFD, RFID,MSR, botón I  |
| Temperatura de almacenamiento      | -20 °C a 60 °C   |
| Adaptador de corriente             | 110-240V / 50-60HZ de alimentación de CA Entrada, Salida 12 / 24V dgastado en la impresora                                   |



POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement





POS-E15



