

# Android Pos Terminal Pos Pos Pantalla táctil Todo en un sistema Pos con caja registradora

(M / N: POS -H156W / A-H151W / A)



OCOM H Series pos Integrated Impresora térmica de alta velocidad y módulo de escáner en el interior, es un tipo de máquina rentable para usar, diferentes colores de marco hacen que la máquina sea más hermosa, Interfaz IO extendida Haga unas cuantos dispositivos más externos conectados, cubierta trasera recién diseñada que se puede quitar fácilmente sin herramientas para una instalación y mantenimiento más rápidos.

## **Características:**

Serie Intel Celeron y procesador Intel Core I3 I5 para opción

Rockchip High Speed RK3288 Procesador

EMMC 8GB / 16GB / 32GB para opción

Conductor duro MSATA SSD 64GB, SSD 128GB A 256 GB para opción

Impresora térmica de 58 mm y 80 mm de alta velocidad incorporada para la opción

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto

Lado opcional MSR y pantalla de cliente VFD220 montados en cubierta posterior

Escáner de código de barras incorporado para la opción

VERDADERA PANTALLA DE FUERA DE FUERA DE AUTORIA PLANTE Y AUTORIA

### Especificaciones:

Modelo	POS -H156	POS -H151
Nombre	15.6 pulgadas All en una pantalla táctil pos Terminal	15.1 pulgadas All en una pantalla táctil pos Terminal
Alojamiento	plástico con metal combinado	
Color	Máquina blanca corporal o máquina negra cuerpo de cuerpo naranja o azul marco de colores	
Mostrar		
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15.6 pulgadas	Monitor de pantalla táctil de 15.1 pulgadas
Resolución	1366 * 768	1024 * 768
Brillo	250cd / m <sup>2</sup>	
Ángulo de visión	HORIZONO: 150; Vertical: 140	
Pantalla táctil	Multi-Punto proyectado g + g toque capacitivo	
Sub-Pantalla	Pantalla de 15.6 / 14 / 11.6 pulgadas con función táctil de W / O, resolución 1366 * 768 para opcional	Pantalla de 15,1 pulgadas con función táctil, resolución 1024 * 768
Visualización del cliente	2 * 20 VFD montado en cubierta posterior para la opción	
actuación		

Windows J1900	tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Core i3 / i5 4 <sup>th</sup> CPU de generación para la opción
	Memoria del sistema	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, Support1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8GB para opción
	Dispositivo de almacenamiento	MSATA SSD 64GB o Higer, hasta 256 GB
	Audio	A bordo Real Tek Alc662 Audio Chip
	Lan	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip Construido en una ranura Mini PCI-E, soporte Módulo WiFi incorporado
	Sistema operativo	Windows7 / 8/10, incrustado, POS, Linux
Android RK3288	tarjeta madre	Rockchip Series RK3288, Quad Core 1.8g, RK3399 para opcional
	Memoria del sistema	A bordo DDRIII 2GB, 4GB para la opción
	Dispositivo de almacenamiento	A bordo 16GB EMMC, 32GB para opción
	Audio	A bordo Real Tek Alc5640 Audio Chip
	Lan	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip
	Módulo WiFi & BT	Soporte Wi-Fi 802.11b / g / n, soporte BT3.0 / BT4.0
	Sistema operativo	Android 7.1
Conectividad		
Windows / Android (J1900 y RK3288)	Botón de encendido * 1	
	12V DC en Jack * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 6	
	MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1	
Windows (J1900)	COM (RS232) * 1 o HDMI * 1 para opción	
	VGA (15pin D-Sub) * 1	
	RJ11 para cajón de efectivo * 1 para opción	
Android (RK3288)	Com (rs232) * 1	
	A bordo RJ11 para cajón de efectivo * 1, RJ11 del puerto de la impresora para cajón de efectivo * 1 (opcional)	
	Slot de la tarjeta TF * 1	

Opciones	
Impresora térmica de 80 mm	impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 100 mm / s
	79.5 - / + Ancho de papel de 0.5mm y ancho imprimible 72mm
	Con la función de cortador Atuo y la vida útil termal de 50km.
	Comunicación lpt
Impresora térmica de 58mm	impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 85 mm / s
	57.5 - / + Ancho de papel de 0.5mm y ancho imprimible 48mm
	Vida de cabeza térmica 50km
	Comunicación lpt
MSR	lado opcional MSR
cámara web	Cámara web montada en la parte superior de la pantalla para la opción
Escáner	Soporte 1D & 2D Code-Scanning para opción
Vocero	Altavoces 40HM / 5W en el interior para la opción
Paquete	paquete
Peso	NET: 5.6kg, bruto: 7.7kg para 15.6 con 15.6 Pantalla dual / sin impresora incorporada
Paquete con espuma dentro	340 * 450 * 480mm
2in1 cartón	700 * 460 * 500mm / bruto: 17kg
Medioambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 80%
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90%
Accesorios	
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60Hz CA PowerInput, adaptador de salida DC12 / 5A para impresora W / O y Máquina de impresora W / 5TMM DC12V / 7A OUT ADAPTADOR SOLO PARA LA MÁQUINA DE IMPRESORA DE 80mm

Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible
Conductor de CD	Conductor de la placa base y controlador táctil en el interior para la opción
Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A / CE Mark / LVD / CCC

### Más fotos de producto que se muestran



**No necesita herramientas para eliminar la cubierta posterior, convenientemente para actualizar la RAM / SSD y la capacidad de servicio por parte de los clientes**



**Los puertos USB laterales hacen que la máquina sea más fácil de cargar y descargar**



## Puertos de IO externos



## Paquete



