

15.6 o 15.1 pulgadas todo en un toque POS terminal

(M / N: POS -H156W / A-H151W / A)



OCOM H Series pos Integrated Impresora térmica de alta velocidad y módulo de escáner en el interior, es un tipo de máquina rentable para usar, diferentes colores de marco hacen que la máquina sea más hermosa, Interfaz Ampliada I Haga unas cuantas más dispositivos externos conectados, cubierta trasera recién diseñada que se puede quitar fácilmente sin herramientas para una instalación y mantenimiento más rápidos.

Características:

Serie Intel Celeron y procesador Intel Core I3 I5 para opción

RK3288 Procesador de Rockchip de alta velocidad

EMMC 8 GB / 16GB / 32 GB para opción

Conductor duro MSATA SSD 64GB, SSD 128GB A 256 GB para opción

Impresora térmica de 58 mm de alta velocidad y 80 mm integrado para la opción.

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto

El lado opcional MSR y VFD220 muestran la pantalla del cliente montada en la

cubierta de Teriore pos

Escáner de códigos de barras integrados para la opción

Superficie verdadera y resistente al agua / resistente resistente.

Especificaciones:

Modelo	POS -H156	POS -H151
Nombre de pila	15.6 pulgadas All en una pantalla táctil pos Terminal	15.1 pulgadas All en una pantalla táctil pos Terminal
Alojamiento	Plástico con metal combinado	
Color	Máquina blanca corporal o máquina negra cuerpo de cuerpo naranja o azul marco de colores	
Pantalla		
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15.6 pulgadas	Monitor de pantalla táctil de 15.1 pulgadas
Resolución	1366 * 768	1024 * 768.
Brillo	250cd / m. ² .	
Vista de ángulo	HORIZONO: 150; Vertical: 140	
Pantalla táctil	Toque Capacitivo de Multi-Point G + G	
Under-es pos ion	Pantalla de 15.6 / 14 / 11.6 pulgadas con función táctil de W / O, resolución 1366 * 768 para opcional	Pantalla de 15,1 pulgadas con función táctil, resolución 1024 * 768
Visualización del cliente	2 * 20 VFD montado en cubierta posterior para la opción	
actuación		

Windows J1900	tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Core i3 / i5 4 th . CPU de generación para la opción
	Memoria del sistema	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, Support1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8GB para opción
	Dispositivo de almacenamiento	MSATA SSD 64 GB o Higer, hasta 256 GB
	Audio	A bordo Real Tek Alc662 Audio Chip
	Lan	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F LAN chip Soporte Mini PCI-E Slot integrado, compatible con módulo WiFi incorporado
	Sistema operativo	Windows7 / 8/10, incrustado, POS, Linux
Android RK3288	tarjeta madre	Rockchip Series RK3288, Quad Core 1.8g, RK3399 para opcional
	Memoria del sistema	A bordo DDRIII 2GB, 4GB para la opción
	Dispositivo de almacenamiento	A bordo 16GB EMMC, 32GB para opción
	Audio	A bordo Real Tek Alc5640 Audio Chip
	Lan	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F LAN chip
	Módulo WiFi & BT	Soporte Wi-Fi 802.11b / g / n, soporte BT3.0 / BT4.0
	Sistema operativo	Android 7.1
Conectividad		
Windows / Android (J1900 y RK3288)	Botón de encendido * 1	
	12V DC en Jack * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 6	
	MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1	
Windows (J1900)	COM (RS232) * 1 o HDMI * 1 para opción	
	VGA (15pin D-Sub) * 1	
	RJ11 para cajón de efectivo * 1 para opción	
Android (RK3288)	Com (rs232) * 1	
	A bordo RJ11 para cajón de efectivo * 1, RJ11 del puerto de la impresora para cajón de efectivo * 1 (opcional)	
	Slot de la tarjeta TF * 1	

Opciones	
Impresora térmica de 80 mm	Impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 100 mm / s
	79.5 - / + Ancho de papel de 0.5mm y ancho imprimible 72mm
	Con la función de cortador Austo y la vida útil térmica de 50km.
	Comunicación lpt
Impresora térmica de 58mm	Impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 85 mm / s
	57.5 - / + Ancho de papel de 0.5mm y ancho imprimible 48mm
	Vida de cabeza térmica 50km
	Comunicación lpt
MSR.	Lado opcional MSR.
sala web	Habitación web montada en la parte superior de la pantalla para la opción
Escáner	Soporte 1D & 2D Code-Scanning para opción
Vocero	Altavoces 40HM / 5W en el interior para la opción
Paquete	paquete
Peso	NET: 5.6kg, bruto: 7.7kg para 15.6 con 15.6 Pantalla dual / sin impresora incorporada
Paquete con espuma en el interior	340 * 450 * 480mm
2in1 cartón	700 * 460 * 500mm / bruto: 17kg
Medioambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 80%
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90%
Accesorios	
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60Hz CA PowerInput, adaptador de salida DC12 / 5A para impresora W / O y Máquina de impresora W / 5TMM DC12V / 7A OUT ADAPTADOR SOLO PARA LA MÁQUINA DE IMPRESORA DE 80mm

Cable de alimentación	Enchufe del cable de alimentación compatible con USA / EU / Reino Unido, etc. Y personalizado
Conductor de CD	Conductor de la placa base y controladores táctiles dentro de la opción
Otro	
Conformidad	FCC Clase A / CE / LVD / CCC Clase Sign

Más imágenes de los productos mostrados.



No hay necesidad de herramientas para eliminar la cubierta del temor pos, muy cómodamente para actualizar la RAM / SSD y el mantenimiento del cliente



Los puertos USB laterales hacen que la máquina sea más fácil de cargar y descargar.



Puertas externas



Paquete

