

Sistema POS de Auto-servicio de Windows / Android de 21.5 pulgadas

(M / N: POS -K003)

Características:

Multifunción multifunción altamente intergrregal, ahorro de espacio, fácil de operar;

Ahorro de costos laborales;

El escáner de alta calidad hace que las mercancías se escaneen rápidamente;

Soporte de montaje en pared y de pie solo.

Especificación

Modelo	POS -K003-W	POS -K003-A
Nombre	21.5 pulgada todo en una pantalla táctil Quiosco	
Alojamiento	plástico con metal combinado	
Color	todo blanco color	
Mostrar		
Tamaño de la pantalla principal	21.5 Monitor de pantalla táctil pulgada	21.5 Monitor de pantalla táctil pulgada
Resolución	1920 * 1080	1920 * 1080
colorBrillo	250cd / m2	
Ángulo de visión	Horizonte: 178; Vertical :178	
Tocar screpúsculo	10-punto proyectado g + g tacto capacitivo	
Rendimiento		
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o CPU Intel Core I3 / I5 4th Generation para la opción	ARM CORTEX-A17 -RK 3288 Quad Core 1.8GHz CPU
Sistema Memoria	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, Support1333 * / 1600 4GB	A bordo 2GB DDRIII
Dispositivo de almacenamiento	MSATA SSD 64GB	dieciséisGb emmc
Audio	A bordo Real Tek Alc662 Audio Chip	A bordo real tek audio chip ALC5640
Lan	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F LAN Chip	10m / 100mDeRTL8201F
WIFI	Soporte 802.11 A / B / G	Soporte 802.11 A / B / G
Altavoz	Realizado en altavoces 8HM / 10WATT	
Cámara	Reconocimiento facial para el pago (opción)	
Sistema operativo	Ventanas7/8/10, Incrustado, POS, Linux	Android 7.1
Conectividad		
Externo I/ O puerto (J1900 / RK3288)	PAGSower cambiar* 1	
	Toma de corriente de CA de 100V-240V 50Hz / 60Hz* 1	
	USB * 2	
	LAN: RJ-45 * 1	
Plataforma de escaneo	paquete	
Fuente de luz	Iluminación: 617nm LED rojo	
Fuente de alimentación	5V DC	
Soporte 1D	UpcDeEanDe CODE128, Código 39, Código 93De Código11, Intercalado 2 de 5, matriz 2 de 5, bacalaoaBar, MSI Plessy, GS1 DataBar, China Pos TAL, Tal coreano Pos, etc.	
Soporte 2D	PDF417, Micro PDF417, Matriz de datos, Maxicode, Código QR, Micro QR, Aztec, Hanxin, etc	
Precisión de código de barras	4 mil CODE39	
Sensibilidad de código de barras	Terreno de juego: ± 60 ° @ Rollo de 0 ° y 0 ° skew Rollo: ± 360 ° @ 0 ° Pitch and 0 ° Sesgar Sesgar: ± sesenta y cinco ° @ 0 ° Rodar y 0 ° Terreno de juego	
Modo de solicitud	Zumbador	
Interfaz	USB	

Impresora	
Impresora térmica de 80 mm	DImpresión térmica irretica
	15Velocidad de pringación de 0mm / s
	79.5 - / + Ancho de papel de 0.5mm y ancho imprimible 72mm
	Auto función cortadora
	POWER DC 24V
	Resolute 203dpi
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% Sin condensación
Accesorios	
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible
Conductor de CD	Conductor de la placa base y conductor táctil dentro (Opción)
Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A / CE Mark / LVD / CCC



POS-K003





POS-K003





POS-K003







POS-K003



