Características:

Diseño superior en esta industria de quioscos, respuestas rápidas, funcionamiento estable
Pantalla IPS de alta resolución de 21,5 pulgadas 1920 * 1080
Altamente integrada multifunción, ahorro de espacio, fácil de operar
La mejor experiencia de compra y mejora de la imagen de la tienda
Ahorro de costos de mano de obra Ahorro de
tiempo para el clientes que esperan en la recepción del cajero
Plataforma estándar de escaneo 1D y 2D de ventana grande de alta sensibilidad, que puede escanear fácilmente códigos de productos básicos y códigos de barras de pago
Impresora estándar de recibos de alta velocidad de 80 mm, que incluye cortador automático
Admite el pago de Wechat y Alipay
Admite montaje en pared y de pie solo
El estuche se puede abrir con una llave para facilitar el mantenimiento del equipo
Mesa de autopago, módulo NFC, opción de reconocimiento facial
Altavoz incorporado de alta potencia de 8 ohmios, que hace que las propinas de pago y los anuncios sean más fuertes

Especificación:

Modelo	POS-K003 - W	POS-K003 - A
Nombre	Quiosco de pantalla táctil todo en uno de 21,5 pulgadas	
Alojamiento	plastico con metal combinado	
Color	color blanco entero	
Tamaño de la pantalla principal	monitor de pantalla táctil de 21,5 pulgadas	monitor de pantalla táctil de 21,5 pulgadas
Resolución	1920*1080	1920*1080
Brillo de color	2 25 0cd/m	
Ángulo de visión	horizonte: 178 ; verticales : 178	
Pantalla táctil _	Táctil capacitivo G+G proyectado de 10 puntos	
Rendimiento		
tarjeta madre	CPU Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz o Intel Core I3/I5 de 4.ª generación como opción	CPU ARM Cortex-A17 - RK 3288 de cuatro núcleos a 1,8 GHz
Memoria del sistema	1 ranura SO-DIMM DDRIII , compatible con 1333*/1600 4 GB	DDRIII de 2 GB a bordo
Dispositivo de almacenamiento	Msata SSD 64GB	eMMC de 16 GB
Audio	Chip de audio Real Tek ALC662 integrado	Chip de audio Real Tek ALC5640 integrado
LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F	10M/100M , RTL8201F
WIFI	Soporte 802.11 a/b/g	Soporte 802.11 a/b/g
Vocero	Altavoces integrados de 8 ohmios/10 vatios	

Cámara	Reconocimiento facial para pago (opción)	
Sistema operativo	Windows 7/8/10, integrado, NOSOTROSPOS,Linux	Android 7.1
Conectividad		
Puerto de E/S externo (J1900/RK3288)	Interruptor de encendido * 1	
	Toma de corriente CA de 100 V-240 V 50 HZ/60 HZ * 1	
	USB * 2	
	LAN:RJ-45*1	
Plataforma de escaneo		
Fuente de luz	Iluminación: LED rojo de 617nm	
Fuente de alimentación	5V CC	
Soporte 1D	UPC , EAN , Code128, Code 39, Code 93 , Code 11 , Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Cod a bar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc....	
Soporte 2D	PDF417, Micro PDF417, Matriz de datos, Maxicode, Código QR, Micro QR, Azteca, Hanxin, etc...	
Precisión de código de barras	4 mil código39	
Sensibilidad del código de barras	Paso: ±60°@ 0°Roll y 0°Skew Balanceo: ± 360 ° @ 0 ° Pitch y 0 ° Skew Sesgo: ± 65 ° @ 0 ° Roll y 0 ° Pitch	
Modo rápido	Zumbador	
Interfaz	USB	
Impresora		
impresora térmica de 80 mm	Impresión térmica directa	
	Velocidad de impresión de 1 5 0 mm/s	
	79,5-/+ 0,5 mm de ancho de papel y ancho imprimible de 72 mm	
	Función de corte automático	
	Alimentación CC 24V	
	Resolución 203DPI	
Ambiente		
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados	
Temperatura de almacenamiento	- 10 a 60gradoscentígrados	
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación	
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación	
Accesorios		
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible	
controlador de CD	Controlador de placa base y controlador táctil en el interior (opción)	

Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC