

(POS-L156) Punto de venta Sistema Android Pos Pantalla de dispositivo Venta de máquinas Android Todo en un buen terminal de socio

(N/M: POS-L156)

La impresora térmica de alta velocidad integrada pos de la serie OCOM POS-L156 en el interior, diseño elegante, funciona de manera estable y confiable, la rica interfaz IO hace que una gran cantidad de conectividades estén disponibles, se mantengan fácilmente y los clientes las actualicen de manera flexible. Es la mejor opción para muchos sitios de aplicaciones como como restaurantes, cafeterías, tiendas minoristas, etc...

Características:

Procesador Intel Celeron series e intel core I3 I5 opcional

Controlador de disco duro SSD Msata de 64 GB, SSD de 128 GB y 256 GB opcional

Impresora térmica de alta velocidad de 58 mm y 80 mm integrada opcional

Panel táctil capacitivo proyectado

multipunto MSR lateral opcional y pantalla de cliente VFD220 montada a la contraportada

Pantalla de superficie resistente a los arañazos, plana y resistente al agua

Especificaciones:

Modelo	POS- L 156
Nombre	Terminal pos de pantalla táctil todo en uno de 15,6 pulgadas
Alojamiento	plastico con metal combinado
Color	cuerpo de máquina blanco completo o cuerpo de máquina negro completo
Pantalla principal	monitor de pantalla táctil de 15,6 pulgadas
Resolución	1366 * 768
Brillo	25 0cd / m ²

Ver un ángulo	horizonte: 1 60 ; verticales: 1 50
pantalla táctil	Táctil capacitivo G + G proyectado multipunto
Subpantalla	Pantalla de 15,6 pulgadas W / o W/o función táctil, resolución 1366*768 para la opción
pantalla del cliente	2 * 20 VFD montado en la cubierta trasera para la opción
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , o intel celeron J4125, o intel core I3/I 5 CPU para la opción
Memoria del sistema	1 ranura SO-DIMM DDRIII , compatible con 4 GB DDR3L/1333 MHZ (predeterminado) , 8 GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB
Audio	Chip de audio Real Tek ALC662 integrado
LAN	10/100 Mbs, chip de red Realtek RTL8111F ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado
Sistema operativo	Windows 7/8/10, integrado, WEPOS, Linux
Conectividad	
Externo Puerto de E /S J1900	botón de encendido * 1
	12 V CC en J ack * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , RJ11 para cajón de efectivo
	USB * 6
	VGA D-sub de 15 pines * 1
	RS 232 * 1
	salida de línea * 1, entrada de micrófono * 1
Opciones	
impresora térmica de 80 mm	impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 1 5 0 mm / s
	79,5 - / + 0,5 mm de ancho de papel y ancho imprimible de 72 mm
	con función de corte auto y vida útil del cabezal térmico 50 km
impresora térmica de 58 mm	impresión térmica directa
	Velocidad de impresión de 85 mm / s
	57,5 - / + 0,5 mm de ancho de papel y ancho imprimible de 48 mm
	vida útil del cabezal térmico 50 km
MSR	MSR lateral opcional
cámara web	cámara web montada en la parte superior de la pantalla como opción
Escáner	Admite escaneo de código 1D y 2D para la opción
Altavoz	Altavoces de 4ohm / 5w en el interior para la opción
Paquete	
Peso	Neto : 6,5 kg , bruto : 8,0 kg para 15,6 con 1 5,6 pantalla dual con impresora integrada
Paquete con espuma en el interior	490 * 31 0 * 48 5 mm
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ , adaptador de salida DC12/5A para impresora W/o y máquina impresora W/58 mm Adaptador de salida DC12V/7A solo para impresora W/80 mm
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible

Más imágenes de los productos mostrados:















