

POS -M101 Pantalla táctil inteligente de venta al por menor de 10.1 pulgadas todo en uno sistema windows 10 pos en venta

Características de Android:

Sistema operativo Android 7.1;
Procesador RK3288 de cuatro núcleos a 1,8 GHz;
2G RAM y 8G eMMC o superior para opcional;
Pantalla IPS de alta definición de 10.1 pulgadas;
Resolución estándar de 1280 * 800;
Impresora térmica de 80 mm incorporada;
Pantalla LCD MSR, RFID, escáner de código de barras 2D, batería para opciones.

Características de Windows:

Sistema Windows 10 Pro;
Procesador J1900 Quad-core 2.0GHz;
4G RAM y 64G SSD;
Pantalla IPS de alta definición de 10.1 pulgadas;
Resolución 1280 * 800;
Admite impresora térmica de 80 mm incorporada;
Pantalla LCD MSR, RFID, escáner de código de barras 2D, batería para opciones.

Área de aplicación

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.
Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería
Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Windows de especificación:

Procesador	Procesador J1900 de cuatro núcleos a 2.0 GHz
OS	Sistema pro Windows 10
Memoria	4G RAM + 64G SSD
Monitor	Pantalla IPS de alta definición de 10.1 pulgadas
Resolución	1280 * 800
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de diez puntos
Impresora	Impresora térmica de 80 mm sin cortador automático
Lector de tarjetas magnéticas	ISO7811 1/2/3 pistas, soporte doble deslizamiento(Opcional)
Lector de tarjetas RFID	ISO14443TypeA, (Opcional)
Escáner de código de barras	Decodificación de código de barras 1D / 2D (opcional)
Pantalla de poste	Pantalla LCD para clientes (opcional)
Wifi	Opcional
USB	4 * USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * puerto RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTACIÓN
RS232	1 * RS232
VGA	1 * VGA
Audio	1 * salida de audio y 1 * entrada de micrófono
Poder	corriente continua12V, 5A
Batería	6000mAh (Opcional, el producto estándar no contiene batería)

Ambiente de trabajo

Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C

Humedad relativa: 10%~90%