

POS -M1106 Pantalla táctil inteligente minorista de 11.6 pulgadas todo en una tableta Sistema pos android

características:

Androide 7.1 operaing sistema

RK336Procesador 8 Octa-core 1.5GHz

2G RAM y 8G eMMC

11,6 Pantalla a color de alta definición en pulgadas

Resolución estándar 1366 * 768, puede hasta 1080P

Admite impresora térmica de 58/80 mm incorporada

Puede la pantalla LCD VFD opcional MSR, RFID, escáner de código de barras 1 / 2D

Área de aplicación

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Especificación

Procesador	RK3368 Octa-core 1.5GHz
OS	Android 7.1 (Andriod 6.0 para opcional)
Memoria	2G RAM + 8G ROM
Dakota del Sur	Micro SD □Hasta TF 32GB)
Monitor	11.6 yonch Pantalla a color de alta definición
Resolución	1366 * 768, (puede hasta 1920 * 1080P)
Pantalla táctil	Diez-punto de pantalla táctil capacitiva
Impresora	Impresora térmica de 58 mm (sin cortador) u 80 mm (cortador automático)
Lector de tarjetas magnéticas	ISO7811 1/2/3 pistas, soporte de doble deslizamiento(Opcional)
Lector de tarjetas RFID	ISO14443TypeA, (Opcional)
Escáner de código de barras	Decodificación de código de barras 1D / 2D (Opcional)
Pantalla de poste	Pantalla LCD / VFD (opcional)
Wifi	802.11b / g / n
USB	5 5* USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * puerto RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTACIÓN
RS232	1* RS232, (puede tp a 3 RS232 prot)

Poder	corriente continua12V, 5A
Batería	5200mAh (Opcional, el producto estándar no contiene batería)
Ambiente de trabajo	Temperatura de trabajo: -10 0 °C ~ 5 50 0 °C Temperatura de almacenamiento: -20 0 °C ~ 6 60 0 °C Humedad relativa: 10% □ 90%