Terminal Windows System POS con impresora térmica

(M / N: POS -M1106-W)

caracteristicas:

- 1. Sistema Beta de Windows 7
- 2. Procesador J1900 de cuatro núcleos a 1.99 GHz
- 3. 4G RAM y 64G SSD
- 4. Pantalla a color de alta definición de 11,6 pulgadas
- 5. Resolución estándar 1366 * 768, puede hasta 1080P
- 6. Admite impresora térmica de 58/80 mm incorporada
- 7. Puede una batería opcional de gran capacidad de 5200 mAh
- 8. Puede la pantalla LCD VFD opcional MSR, RFID, escáner de código de barras 1 / 2D

Área de aplicación

- 1. Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
- 2. Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.
- 3. Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería.
- 4. Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro y estación

Especificación

Procesador	Procesador J1900 de cuatro núcleos a 1.99 GHz
OS	Win 7 Beta, puede opcional Win 10 Beta
Memoria	4G RAM + 64G SSD
Monitor	Pantalla a color de alta definición de 11,6 pulgadas
Resolución	1366 * 768, (puede hasta 1920 * 1080P)
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de diez puntos
Impresora	Impresora térmica de 58 mm (sin cortador) u 80 mm (cortador automático)
Lector de tarjetas magnéticas	ISO7811 1/2/3 pistas, soporte de doble deslizamiento (opcional)
Lector de tarjetas RFID	ISO14443TypeA, (Opcional)
Escáner de código de barras	Decodificación de código de barras 1D / 2D (opcional)
Pantalla de poste	Pantalla LCD / VFD (opcional)
Wifi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * puerto RJ45, autoadaptación 100/1000

RS232	1 * RS232, (puede tp a 3 RS232 prot)
Poder	DC12V, 5A
Batería	5200 mAh (Opcional, el producto estándar no contiene batería)
Ambiente de trabajo	Temperatura de trabajo: -10 °C \sim 50 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C \sim 60 °C Humedad relativa: 10% \square 90%











POS-M1106-W



