

# Pantalla táctil de Windows de 11,6 pulgadas POS Sistema con Impresora, Escáner, MSOtrar, RFID y MSR

(MINNESOTA:POS-M1106-W)

[The Android version for optional, click here for more details!](#)

## Características:

Sistema Beta de Windows 7;

J1900 de cuatro núcleos 1.99 Procesador de GHz;

4 G RAM y 64G SSD;

11.6 Pantalla a color de alta definición en pulgadas;

Resolución estándar de 1366\*768, puede hasta 1080P;

Admite impresora térmica de 58/80 mm incorporada;

¿Puedo? batería opcional de gran capacidad de 5200 mAh;

Puede mostrar VFD LCD opcional MSR, RFID, escáner de código de barras 1D/2D.

## Área de aplicación

Restauración: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de alto nivel.

Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y punto de venta de billetes de lotería.

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, and estación

## Especificación

Procesador	J1900 de cuatro núcleos 1.99 Procesador GHz
OS	Win 7 Beta, puede ser opcional Win 10 Beta
Memoria	4G RAM 64G SSD
Display	1 11.6 yonch Pantalla a color de alta definición
Resolución	1 1366*768, (puede hasta 1920*1080P)
Pantalla táctil	Diez- pantalla táctil capacitiva puntual
Impresora	Impresora térmica de 58 mm (sin cortador) o de 80 mm (cortador automático)
Lector de tarjetas magnéticas	ISO7811 1/2/3 pistas, soporte de doble deslizamiento (Opcional)
Lector de tarjetas RFID	ISO14443 tipo A, (Opcional)
Escáner de código de barras	Decodificación de códigos de barras 1D/2D (Opcional)
Pantalla de poste	Pantalla LCD/VFD (opcional)

Wifi	802.11b/g/n
USB	5 *USB2.0,
RJ11	2*RJ11
LAN	1 * puerto RJ45 ,100/1000 AUTOADAPTACIÓN
RS232	1 *RS232 ,(puede conectar hasta 3 puertos RS232)
Fuerza	corriente continua 12V,5A
Batería	5200mAh (Opcional, el producto estándar no contiene batería)
Ambiente de trabajo	Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C Humedad relativa: 10%~90%

Model: POS-M1106-A/W

Desktop POS Terminal

# OCOM POS-M1106



Printing



Scanning



NFC



Display



Card Reader



Battery



Android 7.1 operating system;  
 RK3368 Octa-core 1.5GHz processor;  
 2G RAM and 8G eMMC;  
 11.6 Inch High-definition color screen;  
 Standard 1366\*768 resolution, can up to 1080P;  
 Support 58/80mm thermal printer built in;  
 5200mAh Battery for option;  
 VFD LCD display MSR, RFID and 1/2D Barcode Scanner for option.

# OCOM POS-M1106

This tablet pos terminal is elegant design and small size ideal for shop, restaurant and lottery. It can do rechargeable battery for outdoor or non-stable electricity conditions.



**OS** OS  
Android 7.1  
Windows

**CPU**  
RK3368 Octa-core  
1.5GHz

**Memory**  
2G RAM+ 8G ROM

**Button**  
Power Button  
(Lock Screen Button)

**Adapter**  
DC12V, 5A

**Wi-Fi**  
2.4G  
802.11b/g/n

**Bluetooth**  
Support BLE  
Support Bluetooth 2.1/3.0/4.0

**Size**  
303\*320\*98mm

**Port**  
1\*Power port  
1\*Micro USB debug port  
5\*USB2.0  
2\*RJ11  
1\*RJ45  
1\*RS232  
(can tp to 3 RS232 prots)

**Printing**  
High Speed Thermal Printing  
Paper With: 58mm(no cutter)  
Printing Speed: 70mm/s  
Paper Roll Diameter: 60mm  
OR  
Paper With: 80mm(auto cutter)  
Printing Speed: 160mm/s  
Paper Roll Diameter: 60mm

**Micro SD(TF)**  
Support, Up to 32GB

**Environment**  
Working temperature:  
-10 °C ~ 50 °C  
Storage temperature:  
-20 °C ~ 60 °C

**Display**  
11.6 Inch Touch Screen  
Resolution: 1366\*768P  
(can up to 1920\*1080P)

## Optional



Scanning



NFC



Display



Battery



Card Reader

### Note:

1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2. Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.



POS-M1106-W





POS-M1106-W





# POS-M1106-W







POS-M1106-W





# POS-M1106-W







# POS-M1106-W





POS-M1106-W





# POS-M1106-W



Documentos importantes:

[POS-M1106 ESPECIFICACIONES](#)

[POS-M1106 SDK](#)