

14 "Máquina de tableta con sistema operativo Windows, todo en un terminal de pantalla táctil POS (M / N: POS-M1401-W)

Product Description

características:

- CPU: J1900N Quad core 2.0G
- Pantalla: 14" LCD 1024 * 768
- Memoria: DDR3 2G o DDR3 4G
- 32G 64G SSD para opcional
- Pantalla táctil capacitiva multipunto
- Construido en 58 o 80mm impresora térmica
- Pantalla LCD de pantalla para opcional
- Construido en escáner de código de barras 1D o 2D

Área de aplicación:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase.

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y puntos de venta para boletos de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Especificación:

| | |
|-------------------------------|---|
| Modelo: | POS-M1401-W |
| OS: | Demo version Sistema de Windows 7 sin licencia |
| tarjeta madre& CPU: | Intel Celeron J1900 cuatro nucleos 2.0 GHz, I3 I5 para opcional |
| Memoria: | DDR3 2G, 4G para opcional |
| SSD | 32G SSD, 64G SSD para opcional |
| Panel táctil | Pantalla táctil capacitiva multipunto |
| Pantalla | Pantalla TFT LED de 1024 * 768 |
| Brillo | 350cd / m ² |
| Puerto de E / S: | 1 * botón de encendido 12V DC in jack * 1, MIC IN * 1 Audio out * 1 |
| | HDMI * 1, VGA (15Pin D-sub) * 1 |
| | RS232 * 2 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados Celsius |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 grados Celsius |
| Adaptador de corriente | 110-240V / 50-60HZ CA, entrada DC12 / 5A salida puesta |

Picture Show



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





Touchscreen POS machine
Model: POS-M1401
CPU: Intel Atom D525
Memory: 2GB DDR2
Power: 50W 24V 2.0A
FC CE RoHS Made in China



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401

