

Pos-M680 Tablet pos terminal Android All-in-One PC

Especificación

Procesador	Corte-a8, 1.0GHz
Os	Android 4,0
Memoria	512 RAM + 4 g ROM
SD	Micro SD (Hasta TF 32 GB)
Pantalla	pantalla de color de alta definición de 7 pulgadas (solución 1024 * 600)
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva multipunto
Impresora	Impresora térmica de alta velocidad. Anchura de papel: 57, diámetro: 42 m m
Lector de tarjetas magnéticas	ISO7811 1/2/3 pistas, ayuda dual-birlando
Lector de tarjetas IC	Estándar de 7816
Lector de tarjetas RFID	ISO14443TypeA, TypeB y ISO15693
Cámara	3 Mega-pixel con enfoque automático
Escáner de código de barras	1D/2D descodificación del código de barras por la cámara o el motor de la exploración
Ccomunicaciones	GSM:850/900/1800/1900, WCDMA (B1/B2/B5), CDMA: bc0
Wi-Fi	802.11b/g/n WLAN, Hotspot de la ayuda
Voz	Gato audio de la ayuda o llamadas manos-libres, grabación, voz
Altavoz	2 * altavoces
Ranura para tarjeta de PSAM	ranura para tarjeta de 3 * Sam, estándar de 7816
Ranura para tarjeta SIM	ranura para tarjeta 1 * SIM
Batería	Batería cargable,1mAh, 7,4 v
USB	2 * USB 2.0, USB de 1 * mini ayudas OTG características
LAN	Puerto 1 * RJ45
HDMI	Puerto 1 * HDMI
Línea	puertos 2 * RJ11
RS232	1 * RS232
Poder	C.c. 9V/3A
Entorno de trabajo	Temperatura de trabajo:-20 °C ~ 60 °C Temperatura de almacenaje:-30 °C ~ 70 °C Higrometría: el 10%~90%
Tamaño	240 (l) x 220 (w) x 80 mm (h)
Peso	1,2 kilogramos
Tamaño del paquete	350 (l) * 260 (w) * 150 (h) milímetro
Peso del paquete	2,5 kilogramos