

# Venortetanas de 10,1 pagagagagagagagagulgadas o Android cometroprobador de precios

(MINNESOTA: OCPC- 001 -W/ OCPC- 001 -A)

OCOM 001 Verificador de precios tiene una apariencia moderna y elegante, se puede instalar el sistema operativo Windows o Android para elegir, operación fácil para que los clientes verifiquen el precio antes de comprar. La pantalla táctil tipo tableta se puede montar en la pared o en cualquier otro soporte estándar VESA.

## Características:

1. Intel Celeron serie
2. Conductor duro msata SSD 64 ES ,SSD 128ES y d 256 ES para la opción n
3. Pantalla de superficie resistente a los arañazos, pLANa y resistente al agua

## Especificación

Modelo	OCPC- 001- W	OCPC- 001 -A
Nombre	10.1 pulgadas todo en una pantalla táctil máquina	10.1 pulgadas todo en una pantalla táctil máquina
Alojamiento	plastico con metal combinado	
Color	cuerpo de máquina negro entero	
Tamaño de la pantalla principal	10 . 1 monitor de pantalla táctil de pulgadas	10.1 monitor de pantalla táctil de pulgadas
Resolución	1280* 800	1280* 800
Brillo	25 0cd/m <sup>2</sup>	
Vista a ángulo	horizonte: 1 60 ; verticales :1 50	
Toque s pantalla	m ulti-punto GG proyectado toque capacitivo	
<b>Actuación</b>		
tarjeta madre	Intel Celeron Sendero de la bahía J1 9 00 2,0 GHz	Serie Rockchip RK3288, núcleo cuádruple 1,8G , CPU A63 para la opción
Sistema Memoria	1 * SO-DImilímetro DDR III ranura, soporte 1333*/dieciséis00 4 ES	DDRIII de 2 ES a bordo
Dispositivo de almacenamiento	Msata SSD 64 ES	16 ES eMMC
Audio	Chip de audio Real Tek ALC662 integrado	Chip de audio Real Tek ALC5640 integrado
LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F	Wi-Fi/802.11/b/g/n
Sistema operativo	Windows 7/8/10, Integrado, NOSOTROSPOS, Linux	Hasta Android 8.1 (Android 7.1 para A63)
escáner	Escáner de código de barras incorporado	
<b>Conectividad</b>		
Yo externo /O puerto (J1900)	p poder botón 1 , Toma de entrada de 12 V CC * 1	
	LAN:RJ-45*1	
	RS232*1	
	USB *4	
	Salida de audio*1	

Yo externo /O puerto (RK3288)	p poder botón* 1, Toma de entrada de 12 V CC * 1
	LAN:RJ-45*1
	HDMI * 1
	USB * 2
	Ranura SIM * 1, ranura para tarjeta SD * 1
	Salida de audio*1
Yo externo /O puerto (A63)	p poder botón* 1, Toma de entrada de 12 V CC * 1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 4
	Ranura para tarjeta SD*1
	Salida de audio*1
<b>Paquete</b>	
Peso	Neto 1.5 Kg Bruto 3.0 Kg
Paquete con espuma en el interior	3 60* 290* 180 mm
<b>Medioambiente</b>	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
<b>Accesorios</b>	
Adaptador de corriente	Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V /5A producción
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible
<b>Otro</b>	
Cumplimiento	FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC















