

# Terminal de punto de venta de Android de 5,5 pulgadas con pantalla táctil de alta resolución, portátil, con dientes azules, con NFC para la opción

(M/N: POS-Q1/Q2)

## Características:

Módulo de impresora térmica de 58 mm de alta velocidad  
incorporado Cámara de 5 megapíxeles  
incorporada Altavoz de gran volumen incorporado  
Escáner de código de barras CCD para  
soporte opcional Memoria extendida de tarjeta TF de 32 GB  
Función NFC (HF) para  
soporte opcional Interfaz de 12 V CC que carga  
Batería de gran capacidad de 5000 mAh

## Especificación

Modelo	POS-Q1	POS-Q2
Nombre	Terminal pos portátil de 5,5 pulgadas	
Alojamiento	plastico con metal combinado	
Color	Comúnmente azul entero (se pueden personalizar otros colores)	
Batería	7,4 V/5000 mAh	
Adaptador de corriente	Entrada : 100-240V/1.5A 50/60Hz Salida : 12V 1A	
E/S	Toma de carga, USB, ranura SIM , entrada de micrófono	
<b>Monitor</b>		
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil HD de 5,5 pulgadas	
Resolución	1280*720	
Pantalla táctil	Toque capacitivo G+G proyectado multipunto	
<b>Actuación</b>		
UPC	MTK6737 de cuatro núcleos, 1,25 GHZ	MTK6580 de cuatro núcleos, 1,3 GHZ
RAM	2GB	1GB
Destello	Flash de 16GB	Flash de 8GB
Comunicación	4G	3G
Sistema operativo	androide 8.1	androide 8.1
Botón	Botón de encendido, botón de escaneo	
Bluetooth	bluetooth 4.0	
WIFI	Wi-Fi 802.11bgn	
La red	GSM850/900/1800, WCDMA2100 (B1/B5/B8) TD-SCDMA: B34/ B39 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/ B39/ B40/ B41	

Impresora	Impresora térmica de recibos de 58 mm, velocidad de impresión de 90 mm/s, Vida Laboral 50 Km
Rollo de papel	Diámetro máximo 42 mm
Cámara	Foco fijo de 5 megapíxeles
Escáner	Escáner CCD 1D (opcional)
rfid	13,56 MHz 14443A NFC (HF) (opción)
Altavoz	Canal único de 1W
<b>Paquete</b>	
Peso	Bruto : 850g
Paquete	255*108*70mm
10 en 1 caja de cartón	370*270*230mm/8,8 kg
<b>Ambiente</b>	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 10 a 60gradoscentígrados
Humedad de trabajo	10%~80%
Humedad de almacenamiento	10%~90%