

Características:

Sistema operativo Windows 7 o Windows 10, procesador J1800 de doble núcleo

15,6 pulgadas más 13,3 vice- pantalla , la pantalla principal con función táctil capacitiva

Impresora integrada de 58 mm

La interfaz de E / S oculta hace que el dispositivo sea más hermoso

Admite escáner de código de barras , cajón de efectivo , mouse, teclado, impresora y otros dispositivos externos

SDK gratuito para el desarrollo

Áreas de aplicación:

caja de supermercado, tienda de productos acuáticos de mariscos, frutería, tienda de bocadillos, charcutería, etc.

especificaciones :

| | |
|-------------------------------|---|
| Modelo | POS-S00 3 |
| pantalla | 1 pantalla LED de pantalla ancha de 5,6 pulgadas |
| Panel táctil | Toque capacitivo multipunto |
| Resolución | 1366 *768 |
| Brillo | 220cd/m ² |
| Ver un ángulo | Horizonte: 90, Vertical: 60 |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo G+G proyectado multipunto |
| Subpantalla | Pantalla de 13,3 pulgadas sin función táctil |
| tarjeta madre | Procesador de doble núcleo J1800, puede hasta el procesador de cuatro núcleos J1900 |
| soporte del sistema operativo | Versión de prueba de Win7/win10 para probar |
| índice de pesaje | 15 kg, valor de división : 2 g (opcional: 30 kg) |
| Impresora | impresora térmica de 58 mm |
| Velocidad de impresión | 85 mm/s |
| Interfaz | RJ45 * 1, RJ11 * 1, COM * 1, USB * 4 , entrada de CC * 1, salida de línea * 1, entrada de micrófono * 1 |
| Memoria | DDR3 2GB , soporta hasta 4GB |
| Disco duro | SSD de 32G , compatible con una configuración superior opcional |
| Fuente de alimentación | CC 12V 5A |
| Material | carcasa de metal + ABS |
| Paquete (pantalla doble) | 625 * 455 * 636 mm/ bruto: 12 kg , neto: 10,2 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados |
| Temperatura de almacenamiento | - 10 a 60gradoscentígrados |
| Humedad de trabajo | 10%~80% Sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% Sin condensación |

Demostración de la imagen:











