

## Características:

Sistema operativo Windows 7 o Windows 10, procesador J1800 de doble núcleo

15,6 pulgadas más 13,3 vice- pantalla , la pantalla principal con función táctil capacitiva

Impresora integrada de 58 mm

La interfaz de E / S oculta hace que el dispositivo sea más hermoso

Admite escáner de código de barras , cajón de efectivo , mouse, teclado, impresora y otros dispositivos externos

SDK gratuito para el desarrollo

## Áreas de aplicación:

caja de supermercado, tienda de productos acuáticos de mariscos, frutería, tienda de bocadillos, charcutería, etc.

## especificaciones :

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Modelo                        | POS-S00 3   |
| pantalla                      | 1 pantalla LED de pantalla ancha de 5,6 pulgadas  |
| Panel táctil                  | Toque capacitivo multipunto   |
| Resolución                    | 1366 *768   |
| Brillo                        | 220cd/m <sup>2</sup>  |
| Ver un ángulo                 | Horizonte: 90, Vertical: 60   |
| Pantalla táctil               | Toque capacitivo G+G proyectado multipunto  |
| Subpantalla                   | Pantalla de 13,3 pulgadas sin función táctil  |
| tarjeta madre                 | Procesador de doble núcleo J1800, puede hasta el procesador de cuatro núcleos J1900                     |
| soporte del sistema operativo | Versión de prueba de Win7/win10 para probar   |
| índice de pesaje              | 15 kg, valor de división : 2 g (opcional: 30 kg)  |
| Impresora                     | impresora térmica de 58 mm  |
| Velocidad de impresión        | 85 mm/s   |
| Interfaz                      | RJ45 * 1, RJ11 * 1, COM * 1, USB * 4 , entrada de CC * 1, salida de línea * 1, entrada de micrófono * 1 |
| Memoria                       | DDR3 2GB , soporta hasta 4GB  |
| Disco duro                    | SSD de 32G , compatible con una configuración superior opcional   |
| Fuente de alimentación        | CC 12V 5A   |
| Material                      | carcasa de metal + ABS  |
| Paquete (pantalla doble)      | 625 * 455 * 636 mm/ bruto: 12 kg , neto: 10,2 kg  |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados   |
| Temperatura de almacenamiento | - 10 a 60gradoscentígrados  |
| Humedad de trabajo            | 10%~80% Sin condensación  |
| Humedad de almacenamiento     | 10%~90% Sin condensación  |

## Demostración de la imagen:











