

# POS -T1 Android portátil Smart POS Terminal New8210 con ranuras de 2 psam

(M / N: POS-T1)



## Característica:

Sistema operativo Android 7.0.

Adopta MT8735V de 64 bits ARM Cortex A53 1.3 GHz,

5.0 pulgadas capacitiva, multitáctil; soporte de firma electrónica, 720 \* 1280, pantalla TFT

1 gb de RAM y & Flash de 8 gb;

4.35V 4000mAh Batería de polímero de litio grande, soporte 10 horas de trabajo normalmente

Cámara 2M, compatible con 1d y & Lectura de códigos de barras 2d, impresora de 58mm

Wifi 2.4G, compatible con Bluetooth V4.1 + HS, 2G / 3G / 4G, GPS

Soporte de tarjeta de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto,

Tolerancia de caída de 1,2 m resistente

PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, acceso a telecomunicaciones / CCC, certificado de seguridad, acceso a red, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 pequeño pago

## Especificación técnica:

Información básica	
Sistema operativo	Android 7.0
RAM	RAM: 1 GB
Almacenado extendido	FLASH: 8GB
Pantalla de visualización	5.0 pulgadas
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva, compatible con la firma electrónica.
Batería	Batería de litio 4000 mah, 4.35 V

Bluetooth	Bluetooth V4.1 + HS compatible
Cámara	Cámara de 2.0 mega píxeles
Función de iteración Pos	GPS
Impresora	Impresora térmica de 58mm. 30mm de diámetro. Rollo de papel.
Interfaz	Micro USB
soltar	Tolerancia de caída de 1,2 m resistente
Función POS	
Lector de tarjetas magneticas	Lector de tarjeta magnética de pista completa Compatible con el protocolo ISO7810 / 7811/7812
Tarjeta IC de lectura-escritura	Protocolo de apoyo ISO7816
Lector de tarjetas sin contacto	Admite ISO / IEC 14443 Tipo A y B, Mifare, NFC en línea con el EMV / PBOC PAYPASS especificación
Tarjeta PSAM	Tarjeta de chip de pago de seguridad bancaria
Proceso de dar un título	PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, acceso a telecomunicaciones / CCC, certificado de seguridad, acceso a red, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 pequeño pago
Parámetros de red	
Tipo de red	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Espectro de red	FDD-LTE (B3 □ B8)
	TDD-LTE (B38 □ B39 □ B40 □ B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900MHz)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Parámetros físicos	
tamaño	193mm x 80mm x 54.5mm
Peso	425g (incluye batería)
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C ~ 55 ° C
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C ~ 70 ° C
Humedad	20% ~ 93% (40 ° RH sin condensación)
Paquete	1pc: 20 * 16.5 * 6.5cm / 0.75kgs 20pcs: 42.5 * 35 * 27cm / 12.9kgs









**Solicitud :**

Cadena de supermercados, restaurantes, tiendas de conveniencia, tiendas de ropa, locales, panaderías, cajeros, pagos, ventas, guarda la función de gestión empresarial.

**Fotos**

