

POS -T1N 4G wifi restaurante smart android terminal de mano POS con impresora térmica de 58 mm

(Modelo: POS -T1N)

El terminal inteligente Android T1N POS puede satisfacer todo tipo de necesidades, como pago de tarjetas NFC, pago de códigos QR, recarga, gestión de información, transmisión de datos, impresión de recibos / boletos / lotería / cupones. Fue ampliamente utilizado en venta minorista, hotel, restaurante, hospital, gobierno, transporte, logística, estacionamiento, etc.

características:

Sistema operativo Android 7.0;

Lector de tarjetas NFC;

4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS;

Pantalla táctil de 5.0 pulgadas;

Cámara trasera para pago con código QR;

Impresora térmica de 58 * 40 mm.

La especificación	
Sistema operativo	Android 7.0
Procesador	CPU de aplicación: ARM Cortex A53 1.3 GHz, procesador de cuatro núcleos de 64 bits + CPU de seguridad
Memoria	RAM: 1 GB (EMCP); Flash □ 8GB (EMCP) □
Monitor	Pantalla LCD a color IPS de 5 pulgadas (1280 * 720); Multitáctil capacitivo con funcionalidad de firma;
Botón	Botón físico: 1 * Encendido / apagado, 1 * Inicio y 1 * Función Botón virtual: 1 * Menú, 1 * Inicio y 1 * Volver
Lector de tarjetas NFC	Admite tarjeta Mifare, tarjeta tipo A / B y cumple con ISO14443 A / B
Indicador LED	Cuatro luces indicadoras: azul, amarillo, verde, rojo
Impresora térmica	Velocidad de impresión: 80 mm / s; Rollo de papel: 58 * 40 mm
Cámara	2 MP mirando hacia atrás con luz de flash;
Audio	1 * altavoces, 1 * beeper, 1 * micrófonos
Comunicación	Bluetooth: Soporte 4.2 HS de baja energía; Wi-Fi: soporte 802.11 a / b / g / n; Red móvil : 2G: GSM / EDGE / GPRS 850900 1800 1900 1900; 3G: CDMA / WCDMA; 4G: LTE
Ubicación	Soporte GPS, GLONASS, BEIDOU
Puerto del dispositivo	1 * Micro USB OTG
Ranura para tarjetas	1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF o 2 * SIM + 1 * TF

Batería	4000 mAh de iones de litio; En espera:> 3 días; admite más de 500 transacciones
Adaptador	Entrada: 100-240V, 50Hz / 60Hz; Salida: 5V / 1A; Tiempo de carga: <3 horas
Aplicabilidad medioambiental	Temperatura de trabajo: -10 °C □ 55 °C Humedad de trabajo: 5% □ 90% Temperatura de almacenamiento: -20 °C □ 70 °C Humedad de almacenamiento: 5% □ 93% (40 °C)
Dimensión	193 * 80 * 54.5 mm
Peso	425 g (incluye batería)





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N











POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N



Documentos importantes:

[POS -T1N SPEC](#)