

Android portátil POS Terminal con etiqueta térmica y impresora de recibo

(MINNESOTA: POS-T2plus)

Características:



Octa-core, T606, 2*Cortex-A75 y 6*Cortex-A55, procesador de hasta 2.0GHz;

Incremento térmico de alta velocidad de alta velocidad incorporado y impresora de etiqueta;

ROM estándar 3GB32G ROM;

Altavoz de gran volumen incorporado;

Módulo NFC incorporado;

2*SIM Card Slot;

Admite la carga rápida de USB Type-C;

Batería de cobalto puro de 6400 mAh de 6400 mAh;

Lector de código de barras 1D y 2D y huella digital para la opción;

Android 14 con certificación GMS compatible.

Especificación técnica:

Modelo	POS-T2Plus
Nombre	Pantalla táctil capacitiva de 5.99 pulgadas, apoyar la firma electrónica
Batería	3.8 V /6400 mAh
Adaptador de potencia	Entrada: 100-240V, 50 /60Hz, 1.5A, salida: 5V DC /2A
Interfaz de cargador	USB Tipo C
Mostrar	
Pantalla principal	Pantalla de pantalla táctil HD de 5.99 pulgadas
Resolución	720*1440 IPS
Actuación	
UPC	Octa-core, T606, 2*Cortex-A75 y 6*Cortex-A55, procesador de hasta 2.0GHz
RAM	3GB
Destello	Flash de 32 GB
Comunicación	2G/3G/4G
Sistema operativo	Android 14 con certificación GMS compatible con
Botón	Botón de encendido, botón de escaneo, botón de volumen
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Wifi	WiFi 802.11 B.G.N.AC, Soporte 2.4G y 5G
Impresora	Recibo térmico de 58 mm e impresora de etiqueta
Rollo de papel	Ancho: 58 mm; Diámetro: ≤40 mm
Escáner	Decodificación de la cámara de 5 megací, escáner 2D (impresora opcional, 2D y dedo solo se puede instalar uno)
NFC	Soporte de ISO/IEC 14443A & B, Mifare, Felica Card
Ranura	Sim*2 (predeterminado) o SIM*1SAM*1 para la opción
Vocero	Altavoz de audio digital
Huella dactilar	Huella digital del FBI/STQC (opcional, 2D y impresora de dedo solo se puede instalar uno)
GPS o AGPS	Apoya GPSAGPS
MDM	Apoyo

Accesorios periféricos	
Accesorios	USB tipo C*1
	Adaptador de carga*1
	Manual de usuario*1, Roller de papel*1
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~ 80%
Humedad de almacenamiento	10%~ 90%







82mm



57.5mm



197mm





