

**Android de mano TPV con función de pago  
(M / N: Posición-T8)**

Android 4.4 sistema de operación.

Adopta procesador de 1,2 GHz de cuatro núcleos Qualcomm.

IPS de 4,0 pulgadas de pantalla táctil capacitiva.

Seguridad y confiabilidad en el diseño

Pasaron Unionpay Banco Popular de China L1 & amp; L2; certificación de seguridad de entrada del PIN pasado.

el acceso de conexión directa a la red UnionPay POS.

Soporte de impresión de recibos y la lectura del código de barras

Soporta tarjetas de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Parámetros del sistema        |   |
| JPC                           | Qualcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos  |
| OS                            | Android 4.4   |
| RAM / ROM                     | ROM 4 GB eMMC; 512 MB de RAM / 1 GB DDR2;<br>soporte para tarjetas micro SD externa, 32 GB como máximo  |
| Monitor                       | capacitiva de 4,0 pulgadas, táctil multi; 480 * 800, pantalla IPS   |
| teclado                       | 3 claves del sistema Toca, 15 teclas físicas (incluyendo tecla de encendido, Custom clave, clave de cifrado punto de venta y la tecla de comando) |
| Batería                       | batería de polímero de litio, 4000mAh   |
| Configuración funcional       |   |
| Cámara                        | Trasera de la cámara 5M AF (flash apoyo), 0,3 M cámara frontal de gran angular  |
| Impresora                     | Integrada de 2 pulgadas de la impresora térmica   |
| Navegación                    | GPS incorporado, AGPS apoyo   |
| Luz indicadora                | Luz indicadora del sistema, indicador de luz POS  |
| audios                        | Altavoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador  |
| sensores                      | Sensor de gravedad  |
| POS                           |   |
| El pago de la onda acústica   | Apoyo   |
| Tarjeta de Banda Magnética    | MSR pista triple, bidireccional ISO7811 deslizar, 7812  |
| IC Card                       | 1 Soft, 1.8V Soporte / 3V / 5V, ISO7816, Banco Popular de China y EMV   |
| tarjeta sin contacto          | 13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC  |
| Tarjeta de SAM                | 1 SAM Soit, ISO7816   |
| Teclado cifrado               | Teclado Integrado   |
| Parámetros de red             |   |
| Tipo de red                   | WCDMA / GSM   |
| Spectrum Network              | ±100MHz WCDMA<br>GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz   |
| WLAN                          | 802.11 a / b / g / n Antena incorporada   |
| Voz / Data Service            | Apoyo   |
| WPAN                          | Bluetooth V4.0 + EDR  |
| Interfaz externa              |   |
| Interfaz USB                  | Micro USB 2.0, USB OTG apoyo  |
| Cargador de Jack              | DC JACK   |
| Jack fuente de alimentación   | Pogo Pin, 5V - 500 mA   |
| Comunicación                  | USB, RS232  |
| Parámetros físicos            |   |
| Dimensiones                   | 205mm H * 82mm / 67mm 33mm W * D  |
| Peso                          | 500 g (batería incluida)  |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ 60 ° C  |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 80 ° C  |
| Humedad                       | 10% ~ 90% HR sin condensación   |
| Prueba de caída               | protección de caída 1.0 metros  |
| Prueba de caída de rodillos   | 500 veces   |
| protección ESD                | ± 8KV descarga de contacto; descarga de aire ± 15KV   |
| Entorno de desarrollo         |   |
| Entorno del sistema           | Android 4.4 / SP-UJ   |
| Entorno de desarrollo         | SDK   |
| Software de gestión           | suite de gestión de PC / MDM  |