

POS-T8 barato terminal de la posición inalámbrico móvil Android con la tarjeta SIM de la impresora

Android 4.4 sistema de operación. Adopta procesador de 1,2 GHz de cuatro núcleos Qualcomm. IPS de 4,0 pulgadas de pantalla táctil capacitiva. Seguridad y confiabilidad en el diseño Pasaron Unionpay Banco Popular de China L1 & amp; L2; certificación de seguridad de entrada del PIN pasado. el acceso de conexión directa a la red UnionPay POS. Soporte de impresión de recibos y la lectura del código de barras Soporta tarjetas de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.		
Parámetros del sistema		
UPC		Qualcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos
OS		Android 4.4
RAM / ROM		ROM 4 GB eMMC; 512 MB de RAM / 1 GB DDR2; soporte para tarjetas micro SD externa, 32 GB como máximo
Monitor		capacitiva de 4,0 pulgadas, táctil multi; 480 * 800, pantalla IPS
teclado		3 claves del sistema Toca, 15 teclas físicas (incluyendo tecla de encendido, Custom clave, clave de cifrado punto de venta y la tecla de comando)
Batería		batería de polímero de litio, 4000mAh
configuración funcional		
Cámara		Trasera de la cámara 5M AF (flash apoyo), 0,3 M cámara frontal de gran angular
Impresora		Integrada de 2 pulgadas de la impresora térmica
Navegación		GPS incorporado, AGPS apoyo
Luz indicadora		Luz indicadora del sistema, indicador de luz POS
audios		Altavoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador
sensores		Sensor de gravedad
POS		
El pago de la onda acústica	Apoyo	
Tarjeta de Banda Magnética		MSR pista triple, bidireccional ISO7811 deslizar, 7812
IC Card		1 Solt, 1.8V Soporte / 3V / 5V, ISO7816, Banco Popular de China y EMV
tarjeta sin contacto		13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Tarjeta de SAM		1 SAM Solt, ISO7816
Teclado cifrado	Teclado integrado	
Parámetros de red		
Tipo de red	WCDMA / GSM	
Spectrum Network	2100MHz WCDMA GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz	
WLAN	802.11 a / b / g / n Antena incorporada	
Voz / Data Service	Apoyo	
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR	
Interfaz externa		
Interfaz USB	Micro USB 2.0, USB OTG apoyo	
cargador de Jack	DC JACK	
Jack fuente de alimentación	Pogo Pin, 5V - 500 mA	
Comunicación	USB, RS232	
Parámetros físicos		
Dimensiones	205mm H * 82mm / 67mm 33mm W * D	
Peso	500 g (batería incluida)	
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C	
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C	
Humedad	10% ~ 90% HR sin condensación	
Prueba de caída	protección de caída 1.0 metros	
Prueba de caída de rodillos	500 veces	
protección ESD	± 8KV descarga de contacto; descarga de aire ± 15KV	
Entorno de desarrollo		
Entorno del sistema	Android 4.4 / SP-UI	
Entorno de desarrollo	SDK	
Software de gestión	suite de gestión de PC / MDM	