

# Terminal portátil Android 5.1 POS de 5.0 pulgadas con certificación EMV

(M / N: POS -Z90)

## Característica:

Sistema operativo Android 5.1

Pantalla táctil de 5.0 pulgadas

La capacidad de la batería de larga espera es de 2800 mAh

Impresora térmica de 58 mm.

Cámara de 5 megapíxeles

2G / 3G / 4G wifi, comunicación Bluetooth,

Lector de tarjeta magnética integrado, lector de tarjeta IC inductivo y lector de tarjeta de contacto IC

Aprobó la certificación de pago bancario EMV L1 L2, PCI y PBOC

## solicitud:

Applychain supermercado, restaurante, tienda de conveniencia, tienda de ropa, tienda, panadería, cajero, pago, ingrese ventas para guardar funciones de gestión empresarial.

## Especificación técnica:

Información básica	
sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Almacenamiento extendido	FLASH: 8 GB
Monitor	5.0 pulgadas
pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva, soporte electrónico firma
batería	Batería de litio 2800 mAh, 7.4 voltios
Bluetooth	Bluetooth 4.0
cámara	Cámara de 5 megapíxeles
Función de itioning Pos	GPS AGPS WLAN para itioning Pos
impresora	Impresora térmica de 58 mm de diámetro, rollo de papel de 30 mm
interfaz	Micro USB
Función POS	
Lector de tarjetas magnéticas	Lector de tarjeta magnética de pista completa Soporte ISO1788 / 7812, protocolo AAMVA
Lectura y escritura de tarjetas IC	Compatible con el protocolo ISO7816
Lector de tarjetas sin contacto	Compatible con ISO / IEC 14443 A y B, Mifare, felica Tarjeta, en línea con PAGO EMV / PBOC especificación
Tarjeta PSAM	Tarjeta con chip de pago seguro bancario
probar	Detección de red de terminal de aceptación de tarjeta UnionPay Certificación EMV / PBOC3.0 L1 y L2 Certificación EMV / qPBOC3.0 L1 y L2 Terminal de punto de venta estándar de seguridad inteligente UnionPay
Parámetros de red	
Tipo de red	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE

Espectro de red	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Parámetro físico	
Talla	191 mm × 80 mm × 46 mm
peso	650 gramos
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C
humedad	10% ~ 90% HR sin condensación





POS-Z90





# POS-Z90





POS-Z90







# POS-Z90

