

# Terminal Touch POS de 15 pulgadas

(M / N: POS -8617)

## características:

1. Intel Celeron J1900 cuatro nucleos 2.0 GHZ
2. Hard Driver SSD 32 GB (predeterminado), SSD 64GB y HDD320G para opcional
3. Pantalla táctil capacitiva de 5 hilos(defecto)
4. Lector de tarjetas y pantalla de cliente VFD para opcional

## Aplicaciones:

1. Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería
2. Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta
3. Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y punto de venta para el billete de lotería
4. Comercial: terminales de administración de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle



## Parámetro:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Modelo                 | POS -8617                                   |
| Color                  | Blanco                                      |
| Periféricos opcionales | VFD220E                                     |
| Tablero principal      | Intel Celeron Procesador                    |
| UPC                    | yontel Celeron J1900 cuatro nucleos 2.0 GHZ |
| Chipset                | Intel NM70                                  |
| Soporte de memoria     | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (defecto)          |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Hard Driver                   | SSD 32GB (defecto)  |
| Tamaño del panel LCD          | 15 pulgadas TFT LCD   |
| Brillo                        | 350cd / m <sup>2</sup>  |
| Resolución                    | 1024 * 768 (max)  |
| Pantalla táctil               | Pantalla táctil capacitiva de 5 hilos                             |
| Ángulo de visión              | Horizonte: 150; Vertical: 140                                     |
|                               | 1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1                         |
|                               | HDMI * 1  |
|                               | VGA (15Pin D-sub) * 1   |
| Puerto de E / S               | LAN: RJ-45 * 1  |
|                               | USB (2.0) *6  |
|                               | RS232 * 1   |
|                               | MIC IN * 1 Salida de audio * 1                                    |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C  |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C  |
| Conformidad                   | Clase FCC A / Marca CE / LVD / CCC                                |
| Sistema operativo             | Windows XP encima, Embebido, WE POS, Linux                        |
| Adaptador de corriente        | 110-240V / 50-60HZ de corriente alterna, Entrada DC12 / 5A salida |